

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450800127

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Beschrijving

Deze lamp verlicht ook daar waar anderen niet eens mogen komen.

De ALDEBARAN® 5000 TUBE is ontworpen voor de toepassing waarbij veilige werking in ongunstige omgevingen van belang is. Zo is ze bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in decontaminatietenten of natte cellen, maar ook voor elke andere situatie waarin hoge weerstand vereist is. Het consequente gebruik van enorm belastbare componenten van hoogwaardig kunststof stelt haar in staat om ook onder de zwaarste omstandigheden duurzaam veilig licht te geven.

Productvoordelen

- Extreem robuuste constructie, grote rubberen eindkappen beschermen tegen impact
- Eenvoudig te reinigen, geschikt voor decontaminatietenten
- Kabel H07BQ-F 3G1.5 mm² met stekker Schuko 16 A / 230 V IP68
- Stekkerdoos Schuko 16 A / 230 V IP68 tegenover de kabel

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	5000	
Model	TUBE LED	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	120 x 800	mm
Gewicht	1,4	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Buis	Polycarbonaat helder, 60 mm	
Zuleiding	H07BQ-F 3G1,5 mm ²	
Stekker	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Stopcontact	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Kabellengte	5	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED PLL TUBE 22 W	

Technische Specificaties (verv.)

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Lichtstroom (werkelijk)	1840	lm
Kleurtemperatuur	4000-4500	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	230	V
Netfrequentie	50	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	22	W
Beschermingsklasse	II	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

