Veri Sayfası

Professional Lighting Solutions SETO



ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Ürün No.: **1450800127**

1,4	IP65	1.840
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Açıklama

Bu lamba, diğerlerinin giremediği yerlerde bile ışık verir.

ALDEBARAN® 5000 TUBE, zorlu ortamlarda güvenli işlevselliğin önemli olduğu uygulama durumları için tasarlanmıştır. Örneğin, dekontaminasyon çadırlarında veya ıslak hücrelerde kullanılmak üzere uygundur, ayrıca yüksek dayanıklılığın gerekli olduğu her durumda da kullanılabilir. Yüksek performanslı plastiklerden üretilmiş son derece dayanıklı bileşenlerin tutarlı kullanımı, en ağır koşullarda bile sürdürülebilir güvenli ışık sağlamasını mümkün kılar.

Ürün Avantajları

- Son derece sağlam yapı, geniş yüzeyli kauçuk uç kapaklar darbelere karşı korur
- Temizlemesi kolay, dekontaminasyon çadırları için uygundur
- 5 m H07BQ-F 3G1.5 mm² kablo ile Schuko 16 A / 230 V IP68 fiş
- Zuleitung'a karşı Schuko 16 A / 230 V IP68 priz

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	5000	
Model	TÜP LED	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	120 x 800	mm
Ağırlık	1,4	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Bor	Polikarbonat şeffaf, 60 mm	
Kablo	H07BQ-F 3G1,5 mm²	
Priz	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Priz	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Kablo uzunluğu	5	m

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	230	V

Teknik Özellikler (Devamı)

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Şebeke frekansı	50	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	22	W
Koruma sınıfı	II	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED PLL TÜP 22 W	
Işık akımı (gerçek)	1840	lm
Renk sıcaklığı	4000-4500	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h

Diğer Ürün Resimleri





Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de