

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Číslo produktu: **1450800127G**

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Popis

Toto svítidlo svítí i tam, kde se jiné ani nedostanou.

ALDEBARAN® 5000 TUBE byla navržena pro použití, kde je důležitá bezpečná funkce v nepříznivých podmínkách. Je proto vhodná pro použití v dekontaminačních stanech nebo mokřích buňkách, ale také pro každý jiný případ, kdy je potřebná vysoká odolnost. Důsledné použití extrémně odolných komponentů z vysoce výkonných plastů jí umožňuje poskytovat trvale bezpečné světlo i za nejtěžších podmínek.

Výhody produktu

- Extrémně robustní konstrukce, velkoplošné gumové koncovky chrání před nárazem
- Snadno se čistí, vhodné pro dekontaminační stany
- Připojovací kabel H07BQ-F 3G1.5 mm² se zástrčkou Schuko 16 A / 230 V IP68
- Zásuvka Schuko 16 A / 230 V IP68 oproti připojovacímu kabelu
- Vč. nylonových popruhů (2 ks) 1,2 m (nepřítomné)

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	5000	
Model	TUBE LED	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	120 x 800	mm
Hmotnost	1,4	kg
Ochranná třída	IP65	
Trubka	Polykarbonát čirý, 60 mm, tloušťka stěny 3 mm	
kabel	H07BQ-F 3G1,5 mm ²	
Konektor	Schuko 16 A / 230 V IP68	
zásuvka	Schuko 16 A / 230 V IP68	
délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED PLL RÖHRE 22 W	
Světelný tok (skutečný)	1840	lm
Teplota barev	4000-4500	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	230	V
Frekvence sítě	50	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	22	W
Ochranná třída	II	

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

