

## ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

## Aldebaran 5000

Número de artículo: 1450800127G

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



## Descripción

Esta lámpara también ilumina donde otros ni siquiera pueden ir.

La ALDEBARAN® 5000 TUBE ha sido diseñada para el caso de uso en el que se requiere un funcionamiento seguro en entornos adversos. Por lo tanto, es adecuada para su uso en carpas de descontaminación o celdas húmedas, pero también para cualquier otro caso en el que se necesite alta resistencia. El uso constante de componentes extremadamente resistentes de plásticos de alto rendimiento le permite proporcionar luz segura de manera sostenible incluso en las condiciones más difíciles.

## Ventajas del producto

- Construcción extremadamente robusta, tapas de goma de gran superficie protegen contra impactos
- Fácil de limpiar, adecuado para carpas de descontaminación
- Cable H07BQ-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> con enchufe Schuko 16 A / 230 V IP68
- Enchufe Schuko 16 A / 230 V IP68 opuesto al cable
- Incl. correas de nylon (2 piezas) 1,2 m (irreemplazables)

## Especificaciones técnicas

## Datos generales

| Atributo            | Valor                                            | Unidad |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Marca               | ALDEBARAN®                                       |        |
| Serie               | 5000                                             |        |
| Modelo              | TUBO LED                                         |        |
| Temperatura (mín)   | -30                                              | °C     |
| Temperatura (máx)   | +40                                              | °C     |
| Dimensiones         | 120 x 800                                        | mm     |
| Peso                | 1,4                                              | kg     |
| Grado de protección | IP65                                             |        |
| Tubo                | Policarbonato claro, 60 mm, grosor de pared 3 mm |        |
| cable               | H07BQ-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>                    |        |
| Enchufe             | Schuko 16 A / 230 V IP68                         |        |
| enchufe             | Schuko 16 A / 230 V IP68                         |        |
| Longitud del cable  | 5                                                | m      |

Datos eléctricos

| Atributo            | Valor | Unidad |
|---------------------|-------|--------|
| Tensión de entrada  | 230   | V      |
| Frecuencia de red   | 50    | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC    |        |
| Consumo de energía  | 22    | W      |
| Clase de protección | II    |        |

Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor             | Unidad |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Fuente de luz         | TUBO LED PLL 22 W |        |
| Flujo luminoso (real) | 1840              | lm     |
| Temperatura de color  | 4000-4500         | K      |
| CRI                   | >80               |        |
| Vida útil             | 50000             | h      |

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

