

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Réf. article: **1450800127G**

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Description

Cette lampe éclaire même là où d'autres n'osent même pas aller.

La TUBE ALDEBARAN® 5000 a été conçue pour les cas d'application où une fonction sûre dans des environnements difficiles est essentielle. Elle est donc par exemple adaptée à une utilisation dans des tentes de décontamination ou des cellules humides, mais aussi pour tout autre cas nécessitant une grande résistance. L'utilisation cohérente de composants extrêmement résistants en plastiques haute performance lui permet de fournir une lumière durablement sûre même dans des conditions les plus difficiles.

Avantages du produit

- Construction extrêmement robuste, grands capuchons en caoutchouc protègent contre les chocs
- Facile à nettoyer, adaptée aux tentes de décontamination
- Câble H07BQ-F 3G1.5 mm² avec prise Schuko 16 A / 230 V IP68
- Prise Schuko 16 A / 230 V IP68 par rapport au câble d'alimentation
- Incl. sangles en nylon (2 pcs.) 1,2 m (non perdables)

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	5000	
Modèle	TUBE LED	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	120 x 800	mm
Poids	1,4	kg
Classe de protection	IP65	
Tube	Polycarbonate clair, 60 mm, épaisseur de paroi 3 mm	
Alimentation	H07BQ-F 3G1,5 mm²	
Prise	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Prise	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED PLL RÖHRE 22 W	
Flux lumineux (réel)	1840	lm
Température de couleur	4000-4500	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	22	W
Classe de protection	II	

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

