

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Numero articolo: **1450800127G****1,4**

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Descrizione

Questa lampada illumina anche dove altre non possono nemmeno andare.

L'ALDEBARAN® 5000 TUBE è stata progettata per l'applicazione in cui è fondamentale un funzionamento sicuro in ambienti difficili. È adatta, ad esempio, per l'uso in tende di decontaminazione o celle umide, ma anche per qualsiasi altro caso in cui sia necessaria un'alta resistenza. L'uso coerente di componenti estremamente resistenti in plastica ad alte prestazioni le consente di fornire luce sicura in modo sostenibile anche in condizioni estremamente difficili.

Vantaggi del prodotto

- Costruzione estremamente robusta, tappi terminali in gomma di grande superficie proteggono dagli urti
- Facile da pulire, adatto per tende di decontaminazione
- Cavo di alimentazione H07BQ-F 3G1.5 mm² con spina Schuko 16 A / 230 V IP68
- Presa Schuko 16 A / 230 V IP68 di fronte al cavo di alimentazione
- Incluso cinghie in nylon (2 pz.) 1,2 m (non perdibili)

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	5000	
Modello	TUBO LED	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	120 x 800	mm
Peso	1,4	kg
Grado di protezione	IP65	
Tubazione	Policarbonato trasparente, 60 mm, spessore parete 3 mm	
cavo	H07BQ-F 3G1,5 mm ²	
Spina	Schuko 16 A / 230 V IP68	
presa	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Lunghezza del cavo	5	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	230	V
Frequenza di rete	50	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	22	W
Classe di protezione	II	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	TUBO LED PLL 22 W	
Flusso luminoso (reale)	1840	lm
Temperatura di colore	4000-4500	K
CRI	>80	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

