

## ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

### Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450800127G

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



### Beschrijving

Deze lamp verlicht ook daar waar anderen niet eens mogen komen.

De ALDEBARAN® 5000 TUBE is ontworpen voor de toepassing waarbij veilige werking in ongunstige omgevingen van belang is. Zo is ze bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in decontaminatietenten of natte cellen, maar ook voor elke andere situatie waarin hoge weerstand vereist is. Het consequente gebruik van enorm belastbare componenten van hoogwaardig kunststof stelt haar in staat om ook onder de zwaarste omstandigheden duurzaam veilig licht te geven.

### Productvoordelen

- Extreem robuuste constructie, grote rubberen eindkappen beschermen tegen impact
- Gemakkelijk schoon te maken, geschikt voor decontaminatietenten
- Aansluitkabel H07BQ-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> met stekker Schuko 16 A / 230 V IP68
- Stekkerdoos Schuko 16 A / 230 V IP68 tegenover de aansluitkabel
- Inclusief nylon banden (2 stuks) 1,2 m (niet te verliezen)

### Technische Specificaties

#### Algemene gegevens

| Kenmerk            | Waarde                                      | Eenheid |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|
| Merk.              | ALDEBARAN®                                  |         |
| Serie              | 5000                                        |         |
| Model              | TUBE LED                                    |         |
| Temperatuur (min)  | -30                                         | °C      |
| Temperatuur (max)  | +40                                         | °C      |
| Afmetingen         | 120 x 800                                   | mm      |
| Gewicht            | 1,4                                         | kg      |
| Beschermingsklasse | IP65                                        |         |
| Buis               | Polycarbonaat helder, 60 mm, wanddikte 3 mm |         |
| Zuleiding          | H07BQ-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>               |         |
| Stekker            | Schuko 16 A / 230 V IP68                    |         |
| Stopcontact        | Schuko 16 A / 230 V IP68                    |         |
| Kabellengte        | 5                                           | m       |

## Lichttechnische gegevens

| Kenmerk                 | Waarde             | Eenheid |
|-------------------------|--------------------|---------|
| Verlichtingselement     | LED PLL RÖHRE 22 W |         |
| Lichtstroom (werkelijk) | 1840               | lm      |
| Kleurtemperatuur        | 4000-4500          | K       |
| CRI                     | >80                |         |
| Levensduur              | 50000              | h       |

## Elektrische gegevens

| Kenmerk            | Waarde | Eenheid |
|--------------------|--------|---------|
| Ingangsspanning    | 230    | V       |
| Netfrequentie      | 50     | Hz      |
| Stroomtype         | AC     |         |
| Vermogensverbruik  | 22     | W       |
| Beschermingsklasse | II     |         |

## Aanvullende productafbeeldingen



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Duitsland

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

