

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED**Aldebaran 5000**Nr artykułu: **1450800127G****1,4**

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN

**Opis**

Ta lampa świeci nawet tam, gdzie inne nie mogą sięgać.

ALDEBARAN® 5000 TUBE została zaprojektowana do zastosowań, w których kluczowe jest bezpieczne działanie w trudnych warunkach. Jest odpowiednia do użytku w namiotach dekontaminacyjnych lub komorach mokrych, ale także w każdym innym przypadku, w którym wymagana jest wysoka odporność. Konsekwentne zastosowanie niezwykle wytrzymałych komponentów z wysokowydajnych tworzyw sztucznych pozwala jej na długotrwałe zapewnianie bezpiecznego światła nawet w najcięższych warunkach.

Zalety produktu

- Ekstremalnie wytrzymała konstrukcja, duże gumowe końcówki chronią przed uderzeniami
- Łatwe do czyszczenia, odpowiednie do namiotów dekontaminacyjnych
- Przewód H07BQ-F 3G1.5 mm² z wtyczką Schuko 16 A / 230 V IP68
- Gniazdo Schuko 16 A / 230 V IP68 w stosunku do przewodu
- W zestawie pasy nylonowe (2 szt.) 1,2 m (nie do zgubienia)

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	5000	
Model	TUBA LED	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	120 x 800	mm
Waga	1,4	kg
Klasa ochrony	IP65	
Rura	Poliwęglan przezroczysty, 60 mm, grubość 3 mm	
Przewód	H07BQ-F 3G1,5 mm ²	
Wtyczka	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Gniazdko	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED PLL RURA 22 W	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	1840	lm
Temperatura barwowa	4000-4500	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość sieci	50	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	22	W
Klasa ochrony	II	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

