

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED**Aldebaran 5000**Número do artigo: **1450800127G****1,4**

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN

**Descrição**

Esta luminária ainda brilha onde outras nem sequer podem ir.

A ALDEBARAN® 5000 TUBE foi projetada para aplicações onde a função segura em ambientes adversos é crucial. Ela é, por exemplo, adequada para uso em tendas de descontaminação ou células úmidas, mas também para qualquer outro caso onde alta resistência é necessária. O uso consistente de componentes extremamente robustos feitos de plásticos de alto desempenho permite que ela forneça luz segura de forma sustentável, mesmo em condições severas.

Vantagens do produto

- Construção extremamente robusta, extremidades de borracha de grande área protegem contra impactos
- Fácil de limpar, adequado para tendas de descontaminação
- Cabo de alimentação H07BQ-F 3G1.5 mm² com plugue Schuko 16 A / 230 V IP68
- Tomada Schuko 16 A / 230 V IP68 em frente ao cabo de alimentação
- Incl. cintas de nylon (2 pcs) 1,2 m (não perdíveis)

Especificações técnicas**Dados Gerais**

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	5000	
Modelo	TUBO LED	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	120 x 800	mm
Peso	1,4	kg
Grau de proteção	IP65	
Tubo	Policarbonato claro, 60 mm, espessura da parede 3 mm	
cabo	H07BQ-F 3G1,5 mm²	
Conector	Schuko 16 A / 230 V IP68	
tomada	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Comprimento do cabo	5	m

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	230	V
Frequência de rede	50	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	22	W
Classe de proteção	II	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	TUBO LED PLL 22 W	
Fluxo de luz (real)	1840	lm
Temperatura de cor	4000-4500	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

