

ALDEBARAN® 5000 TUBE LED

Aldebaran 5000

Artikel-Nr.: 1450800127G

1,4

KG

IP65

IP CODE

1.840

REAL-LUMEN



Beskrivning

Denna lampa lyser även där andra inte ens får komma in.

ALDEBARAN® 5000 TUBE har utformats för tillämpningar där säker funktion i ogynnsamma miljöer är avgörande. Den är till exempel lämplig för användning i dekontaminations tält eller våtceller men också för varje annat fall där hög motståndskraft är nödvändig. Den konsekventa användningen av extremt hållbara komponenter av högpresterande plast gör att den även under de svåraste förhållanden kan ge hållbart säkert ljus.

Produktfördelar

- Extremt robust konstruktion, stora gummhuvuden skyddar mot stötar
- Lätt att rengöra, lämplig för dekontamineringstält
- Kabel H07BQ-F 3G1.5 mm² med Schuko-kontakt 16 A / 230 V IP68
- Schuko-uttag 16 A / 230 V IP68 mitt emot kabeln
- Inkl. nylonremmar (2 st.) 1,2 m (förloringssäker)

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	5000	
Modell	TUB LED	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	120 x 800	mm
Vikt	1,4	kg
Skyddsklass	IP65	
Rör	Polykarbonat klar, 60 mm, Väggtjocklek 3 mm	
kabel	H07BQ-F 3G1,5 mm ²	
Stecker	Schuko 16 A / 230 V IP68	
uttag	Schuko 16 A / 230 V IP68	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	230	V
Nätfrekvens	50	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	22	W
Skyddsklass	II	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED PLL RÖR 22 W	
Ljusflöde (verkligt)	1840	lm
Färgtemperatur	4000-4500	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

