



ALDEBARAN® POWER STRIP LIGHT SYSTEM M800

POWER STRIP

Artikel-Nr.: 1457010001

13,5

KG

Beschreibung

Das multifunktionale LED-Band **ALDEBARAN® Power strip** LIGHT SYSTEM M800**** ist die ideale Lösung für alle, die eine flexible und leistungsstarke Beleuchtung für Container, Kabinen und Zelte suchen. Dieses vielseitige Beleuchtungssystem wurde speziell entwickelt, um eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zu bieten und dabei höchste Funktionalität zu gewährleisten.

Mit der praktischen SwitchDIM-Funktion lässt sich die Helligkeit ganz nach Bedarf anpassen. Das Dimmen und Schalten erfolgt bequem über einen extern installierten Taster, was eine einfache Handhabung garantiert. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte SwitchCCT-Funktion, stufenlos zwischen kaltweißem und warmweißem Licht zu wechseln – perfekt für unterschiedliche Stimmungen und Anforderungen. Für besondere Einsatzszenarien stehen zusätzlich drei Lichtfarben für taktisches Licht zur Verfügung: Rot, Grün oder Blau. Diese Auswahl sorgt dafür, dass die Beleuchtung stets optimal auf die jeweilige Situation abgestimmt werden kann.

Der **ALDEBARAN® Power strip** LIGHT SYSTEM M800**** vereint Vielseitigkeit und innovative Technologie in einem robusten Design, das in jeder Umgebung zuverlässig funktioniert. Mit diesem LED-Band wird die Beleuchtung von Containern, Kabinen und Zelten zum Kinderspiel.

Produktvorteile

- SwitchDIM-Funktion (Dimmen, Schalter EIN / AUS per Taster)
- SwitchCCT-Funktion (Farbtemperatur Weißlicht per Taster)
- Taktisches Licht (eine von drei Farben bei Anschluss konfigurierbar R/G/B)
- Äußerst robuste Konstruktion
- Durchgangsverdrahtung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN	
Serie	POWER STRIP	
Modell	LIGHT SYSTEM M800	
Abmessungen	502 x 415 x 246	mm
Gewicht	13,5	kg
Temperatur (min)	-32	°C

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Temperatur (max)	+49	°C
Länge	8	m

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Farbtemperatur	3000K-6500	K
CRI	>80	

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	220-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme max.	200	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

