



ALDEBARAN® POWER STRIP LIGHT SYSTEM M800

POWER STRIP

Artikel-Nr.: 1457010001

13,5

KG

Beschrijving

De multifunctionele LED-strip ****ALDEBARAN® Power strip**** ****LIGHT SYSTEM M800**** is de ideale oplossing voor iedereen die een flexibele en krachtige verlichting voor containers, cabines en tenten zoekt. Dit veelzijdige verlichtingssysteem is speciaal ontwikkeld om een breed scala aan toepassingen te bieden en tegelijkertijd de hoogste functionaliteit te waarborgen.

Met de praktische SwitchDIM-functie kan de helderheid naar behoefte worden aangepast. Het dimmen en schakelen gebeurt eenvoudig via een extern geïnstalleerde schakelaar, wat een gemakkelijke bediening garandeert. Bovendien maakt de geïntegreerde SwitchCCT-functie het mogelijk om traploos te schakelen tussen koudwit en warmwit licht - perfect voor verschillende sferen en vereisten. Voor speciale toepassingsscenario's zijn er bovendien drie lichtkleuren voor tactisch licht beschikbaar: Rood, Groen of Blauw. Deze keuze zorgt ervoor dat de verlichting altijd optimaal kan worden afgestemd op de specifieke situatie.

De ****ALDEBARAN® Power strip**** ****LIGHT SYSTEM M800**** verenigt veelzijdigheid en innovatieve technologie in een robuust ontwerp dat in elke omgeving betrouwbaar functioneert. Met deze LED-strip wordt de verlichting van containers, cabines en tenten een fluitje van een cent.

Productvoordelen

- SwitchDIM-functie (Dimmen, Schakelaar AAN / UIT per schakelaar)
- SwitchCCT-functie (Kleurtemperatuur Witlicht per schakelaar)
- Tactisch licht (een van drie kleuren bij aansluiting configureerbaar R/G/B)
- Uiterst robuuste constructie
- Doorgangsbedrading

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN	
Serie	POWER STRIP	
Model	LICHTSYSTEEM M800	
Afmetingen	502 x 415 x 246	mm
Gewicht	13,5	kg
Temperatuur (min)	-32	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Temperatuur (max)	+49	°C
Lengte	8	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Kleurtemperatuur	3000K-6500	K
CRI	>80	

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	220-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Maximale vermogensopname.	200	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

