



ALDEBARAN® SYSTEM ŚWIETLNY Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ M800

POWER STRIP

Nr artykułu: **1457010001**

13,5

KG

Opis

Wielofunkcyjne taśma LED **ALDEBARAN® Power strip** LIGHT SYSTEM M800**** jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają elastycznego i wydajnego oświetlenia do kontenerów, kabin i namiotów. Ten wszechstronny system oświetleniowy został specjalnie zaprojektowany, aby oferować różnorodne możliwości zastosowania, zapewniając jednocześnie najwyższą funkcjonalność.

Dzięki praktycznej funkcji SwitchDIM jasność można dostosować według potrzeb. Przyciemnianie i włączanie odbywa się wygodnie za pomocą zewnętrznego przycisku, co gwarantuje łatwość obsługi. Ponadto zintegrowana funkcja SwitchCCT umożliwia płynne przełączanie między zimną a ciepłą bielą światła, idealnie dopasowaną do różnych nastrojów i wymagań. Dla szczególnych scenariuszy zastosowania dostępne są dodatkowo trzy kolory światła do oświetlenia taktycznego: czerwony, zielony lub niebieski. Ten wybór zapewnia, że oświetlenie zawsze może być optymalnie dostosowane do danej sytuacji.

ALDEBARAN® Power strip LIGHT SYSTEM M800**** łączy wszechstronność i innowacyjną technologię w solidnym designie, który niezawodnie działa w każdym otoczeniu. Dzięki tej taśmie LED oświetlenie kontenerów, kabin i namiotów staje się dziecinnie proste.

Zalety produktu

- Funkcja SwitchDIM (ściemnianie, włącznik ON/OFF za pomocą przycisku)
- Funkcja SwitchCCT (temperatura barwowa światła białego za pomocą przycisku)
- Światło taktyczne (jedna z trzech kolorów przy podłączeniu konfigurowalna R/G/B)
- Ekstremalnie wytrzymała konstrukcja
- Przewodzenie przez przejście

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN	
Seria	POWER STRIP	
Model	SYSTEM ŚWIETLNY M800	
Wymiary	502 x 415 x 246	mm
Waga	13,5	kg
Temperatura (min)	-32	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura (maks)	+49	°C
Długość	8	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Temperatura barwowa	3000K-6500	K
CRI	>80	

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	220-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Maksymalne zużycie energii.	200	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

