



ALDEBARAN® Flatlite 1200, konstant spænding / raster

Aldebaran Flatlite

Artikel-Nr.: **14F1123052**

5.200

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® FLATLITE er et innovativt belysningskoncept, hvor den nyeste LED-teknologi (LED-strips) anvendes i et robust og fladt lampehus. ALDEBARAN® FLATLITE-lamper er særligt velegnede til brug i trange miljøer og flade rum som containere eller passagerceller. Systemet er designet til montering i lofter eller på vægge, hvor skruen kan udføres direkte og usynligt gennem de aftagelige hjørnekapper, eller valgfrit med skræddersyede beslag på bagsiden af lampen.

Hvis du har brug for ensartet, flimmerfri samt plads- og energibesparende belysning til containere, trange rum, kabiner eller køretøjsopbygninger, så er FLATLITE-systemet med kun 25 mm opbygningshøjde det helt rigtige valg. Det opfylder også de højeste sikkerhedskrav, som det har bevist i adskillige militære tests. Det modulære system består af 5 grundtyper, valgfrit med lysgitter eller mat glasplade, der enten kan drives med 230 V hovednet eller med 12/24 V bilbatteri.

På trods af den lave varmeudvikling er alle Flatlites udstyret med en flammehæmmende polycarbonat-frontplade. Systemet kan anvendes i omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +59 °C og er særligt nemt at håndtere på grund af den lave vægt og de afrundede hjørner og kanter.

Hvis nødvendigt, kan Flatlites udstyres i henhold til DIN EN 12464-1 samt DIN 5035-7 til belysning af skærmarbejdspladser. Desuden kan alle varianter leveres med forhøjet CRI-værdi ($R_a \geq 90$), eksempelvis til brug i medicinske rum. Hvis opbygningshøjden ikke er begrænset, kan der desuden monteres en opbygningsramme, hvor kabler og strømforsyninger kan skjules.

Produktfordele

- Meget flad konstruktion
- Ekstremt belastbar og flammebestandig
- Valgfrit med monteringsramme
- med raster

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	FLATLITE	
Model	1200 Rist	
Temperatur (min)	-40	°C

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	1229 x 364 x 25	mm

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	24	V
Strømtype	DC	
Effektforbrug	64	W
Beskyttelsesklasse	III	
Kabelbelegung	1(+)/2(-)	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lysstrøm (reel)	5200	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000970		Magnet Sæt Flatlite 300-1200
146F900100		—

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

