

ALDEBARAN® Flatlite 300, konstant spænding

Aldebaran Flatlite

Artikel-Nr.: **14F1303002**

1.745

REAL-LUMEN



Beskrivelse

ALDEBARAN® FLATLITE er et innovativt belysningskoncept, hvor den nyeste LED-teknologi (LED-strips) anvendes i et robust og fladt lampehus. ALDEBARAN® FLATLITE-lamper er særligt velegnede til brug i trange miljøer og flade rum som containere eller passagerceller. Systemet er designet til montering i lofter eller på vægge, hvor skruen kan udføres direkte og usynligt gennem de aftagelige hjørnekapper, eller valgfrit med skræddersyede beslag på bagsiden af lampen.

Hvis du har brug for ensartet, flimmerfri samt plads- og energibesparende belysning til containere, trange rum, kabiner eller køretøjsopbygninger, så er FLATLITE-systemet med kun 25 mm opbygningshøjde det helt rigtige valg. Det opfylder også de højeste sikkerhedskrav, som det har bevist i adskillige militære tests. Det modulære system består af 5 grundtyper, valgfrit med lysgitter eller mat glasplade, der enten kan drives med 230 V hovednet eller med 12/24 V bilbatteri.

På trods af den lave varmeudvikling er alle Flatlites udstyret med en flammehæmmende polycarbonat-frontplade. Systemet kan anvendes i omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +59 °C og er særligt nemt at håndtere på grund af den lave vægt og de afrundede hjørner og kanter.

Hvis nødvendigt, kan Flatlites udstyres i henhold til DIN EN 12464-1 samt DIN 5035-7 til belysning af skærmarbejdspladser. Desuden kan alle varianter leveres med forhøjet CRI-værdi ($R_a \geq 90$), eksempelvis til brug i medicinske rum. Hvis opbygningshøjden ikke er begrænset, kan der desuden monteres en opbygningsramme, hvor kabler og strømforsyninger kan skjules.

Produktfordele

- Meget flad konstruktion
- Ekstremt belastbar og flammebestandig
- Valgfrit med opbygningsramme

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	FLATLITE	
Model	300	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mål	374 x 364 x 25	mm

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	24	V
Strømtype	DC	
Effektforbrug	16	W
Beskyttelsesklasse	III	
Kabelbelegung	1(+)/2(-)	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lysstrøm (reel)	1745	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000970		Magnet Sæt Flatlite 300-1200
146F900040		Netzteil Flatlite, 240V/24V/40VA (L05046)

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

