



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W

Aldebaran Profiline

Artikel-Nr.: 14PLLED41WA

4

KG

IP65

IP CODE

Beskrivelse

ALDEBARAN® PROFILINE LED er et belysningskoncept, hvor den nyeste LED-teknologi anvendes. Den store fordel ved dette system ligger i dens slagfaste konstruktion, som gør lampen ekstremt robust og holdbar. Derudover er ALDEBARAN® PROFILINE LED lamper trods fuldstændig modulopbygning støv- og strålevandssikret (IP65).

Desuden kendetegnes PROFILINE arbejdsbelysning ved en flere gange buet reflektor, der muliggør en homogen lysfordeling. Forskellige størrelser og effektrin sikrer kompatibilitet med alle systemer. I sammenligning med konventionelle belysningsystemer skal du ikke gå på kompromis med hensyn til lysfordeling og lysstyrke.

ALDEBARAN® PROFILINE LED NØDBELYSNING lamper er udstyret med et ekstra Li-Ion højtemperaturbatteri, som muliggør mindst to timers belysning uden strømforsyning. I tilfælde af strømafbrydelse skifter den automatisk til batteridrift (nødbelysningsfunktion). Ved brug af et moderne lithium-ion batteri er disse lamper kun ubetydeligt tungere end standardversionerne.

Ved varianter med dæmpningsfunktion styres denne elektronisk af en enkelt kontakt, hvor den sidste indstilling gemmes. Dæmpningsfunktionen er ikke tilgængelig i batteritilstand. I 'Master'-versionen er lampen konfigureret, så ekstra forbrugere kan tilsluttes og tændes/slukkes simultant. I batteritilstand arbejder kun en LED.

Produktfordele

- Knickbeskyttelse (Undtagen Master-versioner)
- Alle stik IP68 Schuko med bajonetlås
- Integreret stikkontakt til ekstra forbrugere eller seriekobling
- Flade LED lys, hvilket reducerer blændingseffekten
- Vedligeholdelsesfrit LED-panel, modstandsdygtigt over for stød og vibrationer

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	PROFILINE	
Model	LED 36 W	
Temperatur (min)	-32	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Vægt	4	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	40	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

