



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W

Aldebaran Profiline

Número do artigo: **14PLLED41WA****4**

KG

IP65

IP CODE

Descrição

ALDEBARAN® PROFILINE LED é um conceito de luminária que utiliza a mais recente tecnologia LED. A grande vantagem deste sistema está na sua construção resistente a impactos, que torna a luminária extremamente robusta e durável. Além disso, as luminárias ALDEBARAN® PROFILINE LED, apesar de sua construção totalmente modular, são protegidas contra poeira e jatos d'água (IP65).

Além disso, a iluminação de emergência PROFILINE se destaca por um refletor curvado várias vezes, que permite uma distribuição homogênea da luz. Diferentes tamanhos e níveis de potência garantem compatibilidade com todos os sistemas. Em comparação com sistemas de iluminação convencionais, você não precisa fazer compromissos em relação à distribuição da luz e ao brilho.

As luminárias ALDEBARAN® PROFILINE LED de EMERGÊNCIA são equipadas com uma bateria de alta temperatura de Li-Ion adicional, que permite pelo menos duas horas de iluminação sem fonte de energia. Em caso de falta de energia, a operação é automaticamente alternada para a bateria (função de emergência). Ao utilizar uma moderna bateria de íon de lítio, essas luminárias são apenas ligeiramente mais pesadas do que as versões padrão.

Nas variantes com função de dimmer, esta é controlada eletronicamente por um único interruptor, sendo que a última configuração é salva. A função de dimmer não está disponível no modo de bateria. Na versão 'Master', a luminária é configurada para que consumidores adicionais possam ser conectados e ligados/desligados simultaneamente. No modo de bateria, apenas um LED funciona.

Vantagens do produto

- Proteção contra dobras (exceto versões Master)
- Todos os plugs IP68 Schuko com fecho de bayoneta
- Tomada integrada para consumidores adicionais ou ligação em série
- Luz LED ampla, reduzindo assim o efeito de ofuscamento
- Painel LED sem manutenção, resistente a impactos e vibrações

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	PROFILINE	
Modelo	LED 36 W	
Temperatura (mín)	-32	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Peso	4	kg

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Grau de proteção	IP65	
Comprimento do cabo	5	m

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	40	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	4000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h