



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W DIM

Aldebaran Profiline

Artikel-Nr.: 14PLLED43WA

4

KG

IP65

IP CODE

Beschrijving

ALDEBARAN® PROFILINE LED is een verlichtingsconcept waarbij de nieuwste LED-technologie wordt toegepast. Het grote voordeel van dit systeem ligt in de schokbestendige constructie, die de lamp extreem robuust en duurzaam maakt. Bovendien zijn ALDEBARAN® PROFILINE LED lampen, ondanks de volledig modulaire opbouw, stof- en spuitwaterdicht (IP65).

Verder kenmerkt de PROFILINE inzetverlichting zich door een meervoudig gewelfde reflector die een homogene lichtverdeling mogelijk maakt. Verschillende maten en vermogensniveaus zorgen voor compatibiliteit met alle systemen. In vergelijking met conventionele verlichtingssystemen hoeft u wat betreft de lichtverdeling en helderheid geen compromissen te sluiten.

ALDEBARAN® PROFILINE LED NOODVERLICHTING lampen zijn uitgerust met een extra Li-Ion hoogtemperatuuraccu, die minimaal twee uur verlichting zonder stroomvoorziening mogelijk maakt. In het geval van een stroomuitval schakelt de lamp automatisch over op batterijvoeding (noodlichtfunctie). Door het gebruik van een moderne lithium-ion accu zijn deze lampen slechts gering zwaarder dan de standaardversies.

Bij varianten met dimfunctie wordt deze elektronisch geregeld door een enkele schakelaar, waarbij de laatste instelling wordt opgeslagen. De dimfunctie is in de batterijmodus niet beschikbaar. In de 'Master'-versie is de lamp zo geconfigureerd dat extra verbruikers kunnen worden aangesloten en gelijktijdig aan- en uitgeschakeld kunnen worden. In de batterijmodus werkt daarbij slechts één LED.

Productvoordelen

- Knikbescherming (behalve Master-versies)
- Alle stekkers IP68 Schuko met bajonettensluiting
- Ingebouwde stopcontact voor extra verbruikers of seriële schakeling
- Vlak LED licht, waardoor de verblindingswerking is verminderd
- Onderhoudsvrij LED-paneel, bestand tegen schokken en trillingen
- Dimfunctie

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	PROFILINE	
Model	LED 36 W DIM	
Temperatuur (min)	-32	°C
Temperatuur (max)	+59	°C
Gewicht	4	kg
Beschermingsklasse	IP65	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kabellänge	5	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kleurtemperatuur	4000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	200-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	40	W
Beschermingsklasse	I	