



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W DIM

Aldebaran Profiline

Nr artykułu: **14PLLED43WA**

4

KG

IP65

IP CODE

Opis

ALDEBARAN® PROFILINE LED to koncepcja oświetlenia, w której zastosowano najnowszą technologię LED. Główną zaletą tego systemu jest jego konstrukcja odporna na uderzenia, co sprawia, że lampa jest niezwykle wytrzymała i trwała. Dodatkowo lampy ALDEBARAN® PROFILINE LED, mimo w pełni modułowej budowy, są odporne na kurz i strumień wody (IP65).

PROFILINE charakteryzuje się również wielokrotnie wypukłym reflektorem, który umożliwia jednorodne rozkładanie światła. Różne rozmiary i poziomy mocy zapewniają kompatybilność ze wszystkimi systemami. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami oświetleniowymi nie musisz iść na kompromisy w zakresie rozkładu światła i jasności.

Lampy ALDEBARAN® PROFILINE LED AWARYJNE są wyposażone w dodatkowy akumulator Li-Ion o wysokiej temperaturze, który umożliwia co najmniej dwie godziny oświetlenia bez zasilania. W przypadku awarii zasilania automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne (funkcja awaryjna). Dzięki zastosowaniu nowoczesnego akumulatora litowo-jonowego, lampy te są tylko nieznacznie cięższe od wersji standardowych.

W wariantach z funkcją ściemniania jest ona elektronicznie regulowana za pomocą jednego przełącznika, przy czym ostatnie ustawienie jest zapisywane. Funkcja ściemniania nie jest dostępna w trybie bateryjnym. W wersji 'Master' lampa jest skonfigurowana tak, aby dodatkowe odbiorniki mogły być podłączane i jednocześnie włączane oraz wyłączane. W trybie bateryjnym działa tylko jedna dioda LED.

Zalety produktu

- Ochrona zgięcia (z wyjątkiem wersji Master)
- Wszystkie wtyczki IP68 Schuko z zapięciem bagnetowym
- Zintegrowane gniazdo dla dodatkowych odbiorników lub połączenia szeregowego
- Płaskie światło LED, co redukuje efekt olśnienia
- Panele LED bezobsługowe, odporne na uderzenia i wibracje
- Funkcja ściemniania

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	PROFILINE	
Model	LED 36 W DIM	
Temperatura (min)	-32	°C
Temperatura (maks)	+59	°C
Waga	4	kg
Klasa ochrony	IP65	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura barwowa	4000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	200-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	40	W
Klasa ochrony	I	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

