



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W DIM

Aldebaran Profiline

Artikel-Nr.: 14PLLED43WA

4

KG

IP65

IP CODE

Beskrivning

ALDEBARAN® PROFILINE LED är ett belysningskoncept där den senaste LED-teknologin används. Den stora fördelen med detta system ligger i dess stötresistenta konstruktion, vilket gör armaturen extremt hållbar och långvarig. Dessutom är ALDEBARAN® PROFILINE LED-armaturer, trots helt modulär uppbyggnad, damm- och strålvattenskyddade (IP65).

Vidare kännetecknas PROFILINE arbetsbelysning av en flerdimensionell reflektor som möjliggör en homogen ljusfördelning. Olika storlekar och effektklasser säkerställer kompatibilitet med alla system. Jämfört med konventionella belysningssystem behöver du inte göra några kompromisser när det gäller ljusfördelning och ljusstyrka.

ALDEBARAN® PROFILINE LED NÖDBELYSNING-armaturer är utrustade med ett extra Li-Ion högtemperaturbatteri som möjliggör minst två timmars belysning utan strömförsörjning. Vid strömbavbrott växlar den automatiskt till batteridrift (nödfunktionsläge). Genom att använda ett modernt litiumjonbatteri är dessa armaturer endast marginellt tyngre än standardversionerna.

För varianter med dimmerfunktion regleras denna elektroniskt med en enda strömbrytare, där den senaste inställningen sparas. Dimmertjänsten är inte tillgänglig i batteriläge. I 'Master'-versionen är armaturen konfigurerad så att ytterligare förbrukare kan anslutas och slås på och av samtidigt. I batteriläge arbetar endast en LED.

Produktfördelar

- Knickskydd (Utom Master-versioner)
- Alla kontakter IP68 Schuko med bajonettlås
- Integrerat uttag för ytterligare förbrukare eller seriekoppling
- Ytligt LED-ljus, vilket minskar bländningseffekten
- Underhållsfritt LED-panel, motståndskraftigt mot stötar och vibrationer
- Dim-funktion

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	PROFILINE	
Modell	LED 36 W DIM	
Temperatur (min)	-32	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Vikt	4	kg
Skyddsklass	IP65	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	200-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	40	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	4000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

