



ALDEBARAN® Profiline LED 54 W

Aldebaran Profiline

Číslo produktu: **14PLED51WA****4,5**

KG

IP65

IP CODE

4.200

LUMEN

Popis

ALDEBARAN® PROFILINE LED je koncept svítidel, který využívá nejnovější LED technologii. Velkou výhodou tohoto systému je jeho nárazuvzdorná konstrukce, která činí svítidlo extrémně odolným a dlouhověkým. Kromě toho jsou svítidla ALDEBARAN® PROFILINE LED, i přes plně modulární konstrukci, prachotěsná a chráněná proti tryskající vodě (IP65).

Dále se PROFILINE pracovní osvětlení vyznačuje vícekrát zakřiveným reflektorem, který umožňuje homogenní rozložení světla. Různé velikosti a výkonové úrovně zajišťují kompatibilitu se všemi systémy. Ve srovnání s konvenčními osvětleními nemusíte ohledně rozložení světla a jasnosti dělat žádné kompromisy.

ALDEBARAN® PROFILINE LED NOČNÍ SVÍTIDLA jsou vybavena dodatečnou Li-Ion vysokoteplotní baterií, která umožňuje osvětlení po dobu minimálně dvou hodin bez napájení. V případě výpadku proudu se automaticky přepne na bateriový provoz (funkce nouzového osvětlení). Díky použití moderní lithium-iontové baterie jsou tato svítidla jen nepatrně těžší než standardní verze.

U variant s funkcí stmívání je tato elektronicky řízena jedním spínačem, přičemž poslední nastavení je uloženo. Funkce stmívání není dostupná v bateriovém režimu. V 'Master' verzi je svítidlo nakonfigurováno tak, aby bylo možné připojit další spotřebiče a současně je zapínat a vypínat. V bateriovém režimu pracuje pouze jedna LED.

Výhody produktu

- Ochrana proti ohybu (kromě Master verzí)
- Všechny konektory IP68 Schuko s bajonetovým uzávěrem
- Integrovaná zásuvka pro další spotřebiče nebo sériové zapojení
- Plošné LED světlo, tím pádem snížený oslnivý efekt
- Bezúdržbové LED panel, odolný proti nárazům a vibracím

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	PROFILINE	
Model	LED 54 W	
Teplota (min)	-32	°C
Teplota (max)	+59	°C
Rozměry	700 x 200 x 135	mm
Hmotnost	4,5	kg
Ochranná třída	IP65	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok	4200	lm
Teplota barev	4000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	54	W
Ochranná třída	I	

Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

