



ALDEBARAN® Profiline LED 54 W

Aldebaran Profiline

Réf. article: **14PLLED51WA**

4,5

KG

IP65

IP CODE

4.200

LUMEN

Description

ALDEBARAN® PROFILINE LED est un concept d'éclairage utilisant la dernière technologie LED. Le grand avantage de ce système réside dans sa construction résistante aux chocs, qui rend le luminaire extrêmement robuste et durable. De plus, les luminaires ALDEBARAN® PROFILINE LED, malgré leur construction entièrement modulaire, sont protégés contre la poussière et les projections d'eau (IP65).

De plus, l'éclairage d'intervention PROFILINE se distingue par un réflecteur courbé plusieurs fois, permettant une distribution homogène de la lumière. Différentes tailles et niveaux de puissance assurent la compatibilité avec tous les systèmes. Comparé aux systèmes d'éclairage conventionnels, vous n'avez donc pas à faire de compromis en ce qui concerne la distribution de la lumière et la luminosité.

Les luminaires ALDEBARAN® PROFILINE LED de secours sont équipés d'une batterie Li-Ion haute température supplémentaire, permettant un éclairage d'au moins deux heures sans alimentation électrique. En cas de coupure de courant, le passage à l'alimentation par batterie se fait automatiquement (fonction d'éclairage de secours). Grâce à l'utilisation d'une batterie lithium-ion moderne, ces luminaires ne sont que légèrement plus lourds que les versions standard.

Pour les variantes avec fonction de gradation, celle-ci est régulée électroniquement par un seul interrupteur, la dernière réglage étant mémorisée. La fonction de gradation n'est pas disponible en mode batterie. Dans la version 'Master', le luminaire est configuré de manière à ce que des consommateurs supplémentaires puissent être connectés et allumés ou éteints simultanément. En mode batterie, seule une LED fonctionne.

Avantages du produit

- Protection contre les pliages (sauf versions Master)
- Tous les connecteurs IP68 Schuko avec verrouillage à baïonnette
- Prise intégrée pour consommateurs supplémentaires ou câblage en série
- Lumière LED de surface, réduisant ainsi l'effet d'éblouissement
- Panneau LED sans entretien, résistant aux chocs et aux vibrations

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	PROFILINE	
Modèle	LED 54 W	
Température (min)	-32	°C
Température (max)	+59	°C
Dimensions	700 x 200 x 135	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Poids	4,5	kg
Classe de protection	IP65	
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux	4200	lm
Température de couleur	4000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	54	W
Classe de protection	I	

Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

