



ALDEBARAN® Profiline LED 54 W

Aldebaran Profiline

Numero articolo: **14PLLED51WA****4,5**

KG

IP65

IP CODE

4.200

LUMEN

Descrizione

ALDEBARAN® PROFILINE LED è un concetto di illuminazione che utilizza la più recente tecnologia LED. Il grande vantaggio di questo sistema risiede nella sua costruzione resistente agli urti, che rende la lampada estremamente robusta e durevole. Inoltre, le lampade ALDEBARAN® PROFILINE LED, nonostante la loro costruzione completamente modulare, sono protette da polvere e spruzzi d'acqua (IP65).

Inoltre, l'illuminazione PROFILINE è caratterizzata da un riflettore curvato multiplo che consente una distribuzione uniforme della luce. Diverse dimensioni e livelli di potenza garantiscono compatibilità con tutti i sistemi. Rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali, non dovrete scendere a compromessi riguardo alla distribuzione della luce e alla luminosità.

Le lampade ALDEBARAN® PROFILINE LED di emergenza sono dotate di una batteria agli ioni di litio ad alta temperatura aggiuntiva, che consente almeno due ore di illuminazione senza alimentazione. In caso di interruzione di corrente, si passa automaticamente al funzionamento a batteria (funzione di emergenza). Grazie all'uso di una moderna batteria agli ioni di litio, queste lampade sono solo leggermente più pesanti rispetto alle versioni standard.

Nelle varianti con funzione dimmer, questa viene regolata elettronicamente tramite un singolo interruttore, con l'ultima impostazione memorizzata. La funzione dimmer non è disponibile in modalità batteria. Nella versione 'Master', la lampada è configurata in modo che i carichi aggiuntivi possano essere collegati e accesi e spenti simultaneamente. In modalità batteria, solo un LED è attivo.

Vantaggi del prodotto

- Protezione contro le piegature (eccetto le versioni Master)
- Tutti i connettori IP68 Schuko con chiusura a baionetta
- Presa integrata per ulteriori carichi o collegamento in serie
- Luce LED diffusa, riducendo così l'effetto abbagliante
- Pannello LED senza manutenzione, resistente a urti e vibrazioni

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	PROFILINE	
Modello	LED 54 W	
Temperatura (min)	-32	°C
Temperatura (max)	+59	°C
Dimensioni	700 x 200 x 135	mm
Peso	4,5	kg

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Grado di protezione	IP65	
Lunghezza del cavo	5	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	54	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Flusso luminoso	4200	lm
Temperatura di colore	4000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

