



ALDEBARAN® Profiline LED 54 W

Aldebaran Profiline

Ürün No.: 14PLED51WA

4,5

KG

IP65

IP CODE

4.200

LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® PROFILINE LED, en son LED teknolojisinin kullanıldığı bir aydınlatma konseptidir. Bu sistemin büyük avantajı, lambayı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü yapan darbelere dayanıklı yapısında yatmaktadır. Ayrıca, ALDEBARAN® PROFILINE LED lambalar, tamamen modüler yapısına rağmen toz ve sıçrayan suya karşı korumalıdır (IP65).

Ayrıca, PROFILINE uygulama aydınlatması, homojen bir ışık dağılımı sağlayan çok kavisli bir reflektör ile karakterizedir. Farklı boyutlar ve güç seviyeleri, tüm sistemlerle uyumluluğu sağlar. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile karşılaştırıldığında, ışık dağılımı ve parlaklık açısından herhangi bir taviz vermeniz gerekmez.

ALDEBARAN® PROFILINE LED ACİL IŞIK lambaları, en az iki saat aydınlatma sağlayan ek bir Li-Ion yüksek sıcaklık bataryası ile donatılmıştır. Elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak batarya moduna geçilir (acil durum ışık fonksiyonu). Modern bir lityum iyon bataryası kullanarak, bu lambalar standart versiyonlardan yalnızca hafifçe daha ağırdır.

Dimmer fonksiyonu olan versiyonlarda, bu tek bir anahtar ile elektronik olarak kontrol edilir ve son ayar kaydedilir. Dimmer fonksiyonu batarya modunda mevcut değildir. 'Master' versiyonunda, lamba ek yüklerin bağlanabilmesi ve aynı anda açılıp kapatılabilmesi için yapılandırılmıştır. Batarya modunda yalnızca bir LED çalışmaktadır.

Ürün Avantajları

- Kırılma koruması (Master versiyonlar hariç)
- Tüm fişler IP68 Schuko bajonet bağlantılı
- Ekstra tüketiciler veya seri bağlantı için entegre priz
- Yüzeysel LED ışık, bu nedenle azaltılmış parıltı etkisi
- Bakım gerektirmeyen LED panel, darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	PROFILINE	
Model	LED 54 W	
Sıcaklık (min)	-32	°C
Sıcaklık (maks)	+59	°C
Boyutlar	700 x 200 x 135	mm
Ağırlık	4,5	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Kablo uzunluğu	5	m

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	54	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı	4200	lm
Renk sıcaklığı	4000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h

Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

