



ALDEBARAN® Profiline LED 36 W batteri

Aldebaran Profiline

Artikel-Nr.: 14PLLED63WA

5,5

KG

IP65

IP CODE

3.800

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® PROFILINE LED er et belysningskoncept, hvor den nyeste LED-teknologi anvendes. Den store fordel ved dette system ligger i dens slagfaste konstruktion, som gør lampen ekstremt robust og holdbar. Derudover er ALDEBARAN® PROFILINE LED lamper trods fuldstændig modulopbygning støv- og strålevandssikret (IP65).

Desuden kendetegnes PROFILINE arbejdsbelysning ved en flere gange buet reflektor, der muliggør en homogen lysfordeling. Forskellige størrelser og effektrin sikrer kompatibilitet med alle systemer. I sammenligning med konventionelle belysningsystemer skal du ikke gå på kompromis med hensyn til lysfordeling og lysstyrke.

ALDEBARAN® PROFILINE LED NØDBELYSNING lamper er udstyret med et ekstra Li-Ion højtemperaturbatteri, som muliggør mindst to timers belysning uden strømforsyning. I tilfælde af strømafbrydelse skifter den automatisk til batteridrift (nødbelysningsfunktion). Ved brug af et moderne lithium-ion batteri er disse lamper kun ubetydeligt tungere end standardversionerne.

Ved varianter med dæmpningsfunktion styres denne elektronisk af en enkelt kontakt, hvor den sidste indstilling gemmes. Dæmpningsfunktionen er ikke tilgængelig i batteritilstand. I 'Master'-versionen er lampen konfigureret, så ekstra forbrugere kan tilsluttes og tændes/slukkes simultant. I batteritilstand arbejder kun en LED.

Produktfordele

- Bøjnesikring (undtagen master-versioner)
- Alle stik IP68 Schuko med bajonetlås
- Integreret stikdåse til ekstra forbrugere eller seriekobling
- Flad LED lys, dermed reduceret blændingseffekt
- Vedligeholdelsesfri LED-panel, modstandsdygtig over for stød og vibrationer
- Net- eller batteridrift, masterversionen lyser kun med en LED i batteritilstand
- Nøddlys funktion: I tilfælde af strømafbrydelse skifter lampen automatisk til batteridrift, ekstra tænd/sluk kontakt
- Trykknop til dæmpningsfunktion 10-100 % (kun netdrift), i batteridrift arbejder lampen konstant med ca. 70 % af den maksimale effekt
- Integreret oplader med statusindikator, oplader batteriet så snart lampen er tilsluttet netværket
- Master / Slave version: Masterversionen med nøddlys funktion tænder via den integrerede stikdåse slave lampen, begge lamper er uafhængigt dæmpbare

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	PROFILINE	
Model	LED 36 W Akku	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+45	°C
Mål	700 x 200 x 135	mm
Vægt	5,5	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	36	W
Beskyttelsesklasse	I	
Batteri type	2x Li-Ion	
Batterikapacitet	66	Wh
Batteri spænding	14,8	V

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lysstrøm (reel)	3800	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h
Lysstrøm i nødlysdrift	2800	lm
Driftstid nødlysdrift	2	h

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

