



## ALDEBARAN® Profiline LED 36 W Akumulator

### Aldebaran Profiline

Nr artykułu: **14PLLED63WA**

**5,5**

KG

**IP65**

IP CODE

**3.800**

REAL-LUMEN

### Opis

ALDEBARAN® PROFILINE LED to koncepcja oświetlenia, w której zastosowano najnowszą technologię LED. Główną zaletą tego systemu jest jego konstrukcja odporna na uderzenia, co sprawia, że lampa jest niezwykle wytrzymała i trwała. Dodatkowo lampy ALDEBARAN® PROFILINE LED, mimo w pełni modułowej budowy, są odporne na kurz i strumień wody (IP65).

PROFILINE charakteryzuje się również wielokrotnie wypukłym reflektorem, który umożliwia jednorodne rozkładanie światła. Różne rozmiary i poziomy mocy zapewniają kompatybilność ze wszystkimi systemami. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami oświetleniowymi nie musisz iść na kompromisy w zakresie rozkładu światła i jasności.

Lampy ALDEBARAN® PROFILINE LED AWARYJNE są wyposażone w dodatkowy akumulator Li-Ion o wysokiej temperaturze, który umożliwia co najmniej dwie godziny oświetlenia bez zasilania. W przypadku awarii zasilania automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne (funkcja awaryjna). Dzięki zastosowaniu nowoczesnego akumulatora litowo-jonowego, lampy te są tylko nieznacznie cięższe od wersji standardowych.

W wariantach z funkcją ściemniania jest ona elektronicznie regulowana za pomocą jednego przełącznika, przy czym ostatnie ustawienie jest zapisywane. Funkcja ściemniania nie jest dostępna w trybie baterijnym. W wersji 'Master' lampa jest skonfigurowana tak, aby dodatkowe odbiorniki mogły być podłączane i jednocześnie włączane oraz wyłączane. W trybie baterijnym działa tylko jedna dioda LED.

### Zalety produktu

- Knickschutz (z wyjątkiem wersji Master)
- Wszystkie wtyczki IP68 Schuko z zamkiem bagnetowym
- Zintegrowane gniazdo dla dodatkowych odbiorników lub szeregowego połączenia
- Płaskie światło LED, co redukuje efekt olśnienia
- Panel LED bezobsługowy, odporny na uderzenia i wibracje
- Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe, wersja Master świeci tylko z jedną diodą LED w trybie akumulatorowym
- Funkcja awaryjna: W przypadku awarii zasilania lampa automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, dodatkowy włącznik / wyłącznik
- Przycisk do funkcji ściemniania 10-100 % (tylko w trybie zasilania sieciowego), w trybie akumulatorowym lampa działa stale z około 70 % maksymalnej mocy
- Zintegrowana ładowarka z wskaźnikiem stanu, ładuje akumulator, gdy lampa jest podłączona do sieci
- Wersja Master / Slave: Wersja Master z funkcją awaryjną włącza lampę Slave przez zintegrowane gniazdo, obie lampy są niezależnie ściemniane

### Specyfikacje techniczne

#### Dane ogólne

| Atrybut | Wartość    | Jednostka |
|---------|------------|-----------|
| Marka   | ALDEBARAN® |           |
| Seria   | PROFILINE  |           |

## Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

### Dane ogólne

| Atrybut            | Wartość         | Jednostka |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Model              | LED 36 W Akku   |           |
| Temperatura (min)  | -25             | °C        |
| Temperatura (maks) | +45             | °C        |
| Wymiary            | 700 x 200 x 135 | mm        |
| Waga               | 5,5             | kg        |
| Klasa ochrony      | IP65            |           |
| Długość kabla      | 5               | m         |

### Dane świetlne

| Atrybut                             | Wartość | Jednostka |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Strumień świetlny (rzeczywisty)     | 3800    | lm        |
| Temperatura barwowa                 | 4000    | K         |
| CRI                                 | >80     |           |
| Żywotność                           | 50000   | h         |
| Strumień światła w trybie awaryjnym | 2800    | lm        |
| Czas pracy w trybie awaryjnym       | 2       | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut               | Wartość   | Jednostka |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Napięcie wejściowe    | 100-240   | V         |
| Częstotliwość sieci   | 50/60     | Hz        |
| Rodzaj prądu          | AC        |           |
| Pobór mocy            | 36        | W         |
| Klasa ochrony         | I         |           |
| Typ akumulatora       | 2x Li-Ion |           |
| Pojemność akumulatora | 66        | Wh        |
| Napięcie akumulatora  | 14,8      | V         |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

