



ATEXOR MICA Linterna LED IL640 con cristal - CW

Productos Atexor

Número de artículo: 40__113422

1,4

KG

IP67

IP CODE

760/177

REAL-LUMEN

Descripción

Flujo luminoso: 760 (alto) / 177 (bajo) lúmenes

Ventajas del producto

- Batería NIMH recargable y respetuosa con el medio ambiente
- Utilizable como luz de señal
- Robusta y resistente a impactos, a prueba de polvo y agua
- Certificado TÜV

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	IL	
Modelo	640	
Carcasa	Plástico	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	215 x 120 x 125	mm
Peso	1,4	kg
Grado de protección	IP67	
Funciones de luz	alto / bajo	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tipo de batería	NiMH	
Tensión de la batería	6	V
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	8	h
Duración de funcionamiento (nivel más bajo)	24	h
Tiempo de carga	11	h

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4x CREE LED	
Flujo luminoso (real)	760/177	lm

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Cable de encendedor de cigarrillos IL-4, 3m
40__001113		Cable de alimentación para carga de automóvil 12-30V CC, 3m
40__112300		Cargador ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Estación de carga 5 veces Tipo ILC-5 para IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen España	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
---	--	--

