



ATEXOR MICA Lampe LED IL640 avec vitre en verre - CW

Produits Atexor

Réf. article: 40__113422

1,4

KG

IP67

IP CODE

760/177

REAL-LUMEN

Description

La lampe rechargeable ATEXOR MICA IL640 représente la prochaine génération de lampes de poche robustes et haute performance. Le boîtier a été spécialement conçu pour une utilisation extrême sur plusieurs années. La lentille en verre trempé de 5 mm est presque indestructible et résistante aux rayures et à de nombreux produits chimiques.

La MICA IL640 émet un faisceau lumineux clair et focalisé pour une visibilité optimale. Malgré une LED CREE haute performance supplémentaire, la MICA IL640 offre la même autonomie exceptionnelle que son prédécesseur à trois LEDs. Grâce à l'interrupteur ergonomique à double mode, vous pouvez choisir entre une longue durée de fonctionnement ou une puissance lumineuse extrême.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la lampe commence à clignoter par intervalles de 15 secondes. La MICA IL640 est compatible avec le chargeur MICA ILC4, qui peut charger une IL640 vide même à +40°C. La MICA IL640 peut également être commandée avec des LEDs spéciales CRI-90+ pour une meilleure reproduction des couleurs.

Avantages du produit

- Batterie NIMH rechargeable et respectueuse de l'environnement
- Utilisable comme signal lumineux
- Robuste et résistant aux chocs, étanche à la poussière et à l'eau
- Certifié TÜV

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	IL	
Modèle	640	
Boîtier	plastique	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	215 x 120 x 125	mm
Poids	1,4	kg
Classe de protection	IP67	
Fonctions d'éclairage	haut / bas	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	4x CREE LED	
Flux lumineux (réel)	760/177	lm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Type de batterie	NiMH	
Tension de la batterie	6	V
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	8	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	24	h
Temps de charge	11	h

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
40__000950		H0113_1 Sangle de transport (noir/rouge) pour IL600/IL6000
40__001112		Câble allume-cigare IL-4, 3m
40__001113		Câble d'alimentation pour charge de voiture 12-30V DC, 3m
40__112300		Chargeur ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Station de recharge à 5 compartiments de type ILC-5 pour IL 640 / 6400
40__112306		Chargeur de batterie ILC à 3 compartiments
40__112700		Adaptateur IL2 pour charger

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

