Scheda tecnica

Professional Lighting Solutions



ATEXOR MICA Lampada portatile LED IL640 con vetro - CW

Prodotti Atexor

Numero articolo: **40__113422**

1,4	IP67	760/177
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Descrizione

Flusso luminoso: 760 (alto) / 177 (basso) lumen

Vantaggi del prodotto

- Batteria NIMH ricaricabile e ecologica
- Utilizzabile come luce di segnale
- Robusta e resistente agli urti, impermeabile e antipolvere
- Certificata TÜV

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	IL	
Modello	640	
Involucro	Plastica	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	215 x 120 x 125	mm
Peso	1,4	kg
Grado di protezione	IP67	
Funzioni di illuminazione	alto / basso	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	8	h
Durata operativa (Livello più basso)	24	h
Tempo di ricarica	11	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4x CREE LED	
Flusso luminoso (reale)	760/177	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112300		Caricabatterie ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Stazione di ricarica 5-fach Tipo ILC-5 per IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de