



Handleuchte LED IL6400 mit Glasscheibe

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die neue, wiederaufladbare IL6400 teilt sich viele der großartigen Funktionen mit der vollständig aus Kunststoff bestehenden IL640. Das Hinzufügen eines Aluminium-Klemmrings sorgt für noch bessere Kühlung. Dies ist äußerst praktisch, wenn Sie die Boost-Funktion aktivieren, indem Sie die Power-Taste drücken: Der Boost-Modus stellt nahezu 1200 Lumen bereit. Die IL6400 nutzt vier Hochleistungs-LEDs mit einer Lebenszeit von ca. 50.000 Stunden. Das bedeutet, dass Sie sich vom Wechseln der Leuchtmittel verabschieden können. Wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt die Leuchte in 15-Sekunden-Intervallen zu blinken.

MICA ist ein Garant für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und leichte Bedienung. Und das zeigt sich ein mal mehr bei der IL6400.

Produktvorteile

- Wiederaufladbar, umweltfreundlicher NIMH Akku
- Auch als Signalleuchte einsetzbar
- Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse
- TÜV-Zertifiziert

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	MICA	
Modell	IL-6400 NiMH	
Gehäuse	Kunststoff PA6.6	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	215 x 120 x 125	mm
Gewicht	1,59	kg
Schutzart	IP 67	
Lichtfunktionen	high / low / boost	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	4x CREE LED	
Lichtstrom (real)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Akku Typ	NiMH	
Akku Spannung	6	V
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	5	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	24	h
Ladezeit	11	h

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m
40__001113		Versorgungskabel für Autoladung 12-30V DC, 3m
40__112300		Ladegerät ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Ladestation 5-fach Typ ILC-5 für IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

