



Lámpara de mano LED IL6400 con cristal

Productos Atexor

Número de artículo: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Descripción

La nueva IL6400 recargable comparte muchas de las excelentes funciones con la IL640, que está completamente hecha de plástico. La adición de un anillo de sujeción de aluminio proporciona una mejor refrigeración. Esto es extremadamente práctico cuando activa la función Boost al presionar el botón de encendido: el modo Boost proporciona casi 1200 lúmenes. La IL6400 utiliza cuatro LEDs de alto rendimiento con una vida útil de aproximadamente 50,000 horas. Esto significa que puede despedirse de cambiar las bombillas. Cuando el nivel de la batería es bajo, la lámpara comienza a parpadear en intervalos de 15 segundos.

MICA es una garantía de la más alta calidad, fiabilidad y facilidad de uso. Y esto se demuestra una vez más con la IL6400.

Ventajas del producto

- Batería recargable NiMH, ecológica
- También se puede utilizar como luz de señal
- Carcasa robusta a prueba de salpicaduras
- Certificado por TÜV

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	MICA	
Modelo	IL-6400 NiMH	
Carcasa	Plástico PA6.6	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	215 x 120 x 125	mm
Peso	1,59	kg
Grado de protección	IP 67	
Funciones de luz	alto / bajo / boost	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tipo de batería	NiMH	
Tensión de la batería	6	V
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	5	h

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Duración de funcionamiento (nivel más bajo)	24	h
Tiempo de carga	11	h

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4x CREE LED	
Flujo luminoso (real)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Cable de encendedor de cigarrillos IL-4, 3m
40__001113		Cable de alimentación para carga de automóvil 12-30V CC, 3m
40__112300		Cargador ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Estación de carga 5 veces Tipo ILC-5 para IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

