



Lampe portative LED IL6400 avec verre

Produits Atexor

Réf. article: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Description

La nouvelle IL6400 rechargeable partage de nombreuses fonctionnalités intéressantes avec l'IL640 entièrement en plastique. L'ajout d'un anneau de serrage en aluminium permet un meilleur refroidissement. Cela est particulièrement pratique lorsque vous activez la fonction Boost en appuyant sur le bouton d'alimentation : le mode Boost fournit près de 1200 lumens. L'IL6400 utilise quatre LED haute performance avec une durée de vie d'environ 50 000 heures. Cela signifie que vous pouvez dire adieu au remplacement des ampoules. Lorsque le niveau de la batterie est bas, la lampe commence à clignoter par intervalles de 15 secondes.

MICA est un gage de qualité, de fiabilité et de facilité d'utilisation. Et cela se manifeste encore une fois avec l'IL6400.

Avantages du produit

- Batterie NiMH rechargeable et respectueuse de l'environnement
- Utilisable également comme lampe de signalisation
- Boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
- Certifié TÜV

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	MICA	
Modèle	IL-6400 NiMH	
Boîtier	Kunststoff PA6.6	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	215 x 120 x 125	mm
Poids	1,59	kg
Classe de protection	IP 67	
Fonctions d'éclairage	high / low / boost	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	4x CREE LED	
Flux lumineux (réel)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Type de batterie	NiMH	
Tension de la batterie	6	V
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	5	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	24	h
Temps de charge	11	h

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
40__000950		H0113_1 Sangle de transport (noir/rouge) pour IL600/IL6000
40__001112		Câble allume-cigare IL-4, 3m
40__001113		Câble d'alimentation pour charge de voiture 12-30V DC, 3m
40__112300		Chargeur ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Station de recharge à 5 compartiments de type ILC-5 pour IL 640 / 6400
40__112306		Chargeur de batterie ILC à 3 compartiments
40__112700		Adaptateur IL2 pour charger