Scheda tecnica

Professional Lighting Solutions SETO



Luce portatile LED IL6400 con vetro

Prodotti Atexor

Numero articolo: **40__113423**

1,59	IP 67	760 / 177 / Boost 1580
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Descrizione

La nuova IL6400 ricaricabile condivide molte delle fantastiche funzionalità della IL640 completamente in plastica. L'aggiunta di un anello di serraggio in alluminio garantisce un raffreddamento ancora migliore. Questo è estremamente utile quando si attiva la funzione Boost premendo il pulsante di accensione: la modalità Boost fornisce quasi 1200 lumen. La IL6400 utilizza quattro LED ad alta potenza con una durata di circa 50.000 ore. Ciò significa che puoi dire addio alla sostituzione delle lampadine. Quando il livello della batteria è basso, la lampada inizia a lampeggiare a intervalli di 15 secondi.

MICA è una garanzia di massima qualità, affidabilità e facilità d'uso. E questo si dimostra ancora una volta con la IL6400.

Vantaggi del prodotto

- Batteria NiMH ricaricabile, ecologica
- Utilizzabile anche come luce di segnalazione
- Robusta custodia resistente agli spruzzi
- Certificato TÜV

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	MICA	
Modello	IL-6400 NiMH	
Involucro	Plastica PA6.6	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	215 x 120 x 125	mm
Peso	1,59	kg
Grado di protezione	IP 67	
Funzioni di illuminazione	alto / basso / boost	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	5	h

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Durata operativa (Livello più basso)	24	h
Tempo di ricarica	11	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4x CREE LED	
Flusso luminoso (reale)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112300		Caricabatterie ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Stazione di ricarica 5-fach Tipo ILC-5 per IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de