



Handlamp LED IL6400 met glazen plaat

Atexor producten

Artikel-Nr.: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Beschrijving

De nieuwe, oplaadbare IL6400 deelt veel van de geweldige functies met de volledig kunststof IL640. Het toevoegen van een aluminium klemring zorgt voor nog betere koeling. Dit is uiterst praktisch wanneer u de Boost-functie activeert door op de aan/uit-knop te drukken: De Boost-modus levert bijna 1200 lumen. De IL6400 maakt gebruik van vier krachtige LEDs met een levensduur van ca. 50.000 uur. Dit betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het vervangen van de lampen. Wanneer de accustand laag is, begint de lamp in intervallen van 15 seconden te knipperen.

MICA staat garant voor de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. En dat komt nogmaals tot uiting bij de IL6400.

Productvoordelen

- Oplaadbare, milieuvriendelijke NiMH accu
- Ook als signaallamp inzetbaar
- Robuuste spuitwaterdichte behuizing
- TÜV-gecertificeerd

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	MICA	
Model	IL-6400 NiMH	
Behuizing	Kunststof PA6.6	
Temperatuur (min)	-20	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	215 x 120 x 125	mm
Gewicht	1,59	kg
Beschermingsklasse	IP 67	
Lichtfuncties	high / low / boost	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	4x CREE LED	
Lichtstroom (werkelijk)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Accu type	NiMH	
Accu spanning	6	V
Bedrijfsduur (hoogste stand)	5	h
Bedrijfsduur (laagste stand)	24	h
Oplaadtijd	11	h

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Sigarettenaansteker kabel IL-4, 3m
40__001113		Voedingskabel voor autolading 12-30V DC, 3m
40__112300		Lader ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Oplaadstation 5-voudig type ILC-5 voor IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

