



Latarka LED IL6400 z szybą

Atexor Produkty

Nr artykułu: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Opis

Nowa, akumulatorowa IL6400 dzieli wiele wspaniałych funkcji z całkowicie plastikową IL640. Dodanie aluminiowego pierścienia zaciskowego zapewnia jeszcze lepsze chłodzenie. To jest niezwykle praktyczne, gdy aktywujesz funkcję Boost, naciskając przycisk zasilania: tryb Boost zapewnia prawie 1200 lumenów. IL6400 wykorzystuje cztery diody LED o wysokiej wydajności z żywotnością wynoszącą około 50 000 godzin. Oznacza to, że możesz pożegnać się z wymianą źródeł światła. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, latarka zaczyna migać w odstępach 15-sekundowych.

MICA to gwarancja najwyższej jakości, niezawodności i łatwej obsługi. I to jeszcze raz pokazuje się w IL6400.

Zalety produktu

- Akumulator NIMH, ładowalny, przyjazny dla środowiska
- Można również używać jako lampy sygnalizacyjnej
- Wytrzymała obudowa odporna na zachłapania
- Certyfikat TÜV

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	MICA	
Model	IL-6400 NiMH	
Obudowa	Tworzywo sztuczne PA6.6	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	215 x 120 x 125	mm
Waga	1,59	kg
Klasa ochrony	IP 67	
Funkcje oświetleniowe	high / low / boost	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	4x CREE LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Typ akumulatora	NiMH	
Napięcie akumulatora	6	V
Czas pracy (najwyższy poziom)	5	h
Czas pracy (najniższy poziom)	24	h
Czas ładowania	11	h

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Kabel zapalniczki IL-4, 3m
40__001113		Kabel zasilający do ładowania samochodu 12-30V DC, 3m
40__112300		Ładowarka ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		Stacja ładowania 5-fach Typ ILC-5 dla IL 640 / 6400
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

