



LED IL6400 Camlı El Lambası

Atexor Ürünleri

Ürün No.: 40__113423

1,59

KG

IP 67

IP CODE

760 / 177 / Boost 1580

REAL-LUMEN

Açıklama

Yeni, yeniden şarj edilebilir IL6400, tamamen plastikten yapılmış IL640 ile birçok harika özelliği paylaşmaktadır. Bir alüminyum kelepçe eklenmesi, soğutmayı daha da iyileştirir. Bu, güç düğmesine basarak Boost fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde son derece kullanışlıdır. Boost modu neredeyse 1200 Lumen sağlar. IL6400, yaklaşık 50.000 saat ömre sahip dört yüksek performanslı LED kullanmaktadır. Bu, ampul değiştirme derdinden kurtulacağınız anlamına geliyor. Akü seviyesi düşük olduğunda, lamba 15 saniyelik aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

MICA, en yüksek kalite, güvenilirlik ve kolay kullanımın garantisidir. Ve bu, IL6400'de bir kez daha kendini göstermektedir.

Ürün Avantajları

- Şarj edilebilir, çevre dostu NIMH akü
- Aynı zamanda sinyal lambası olarak kullanılabilir
- Sağlam, su sıçramalarına karşı korumalı kasa
- TÜV Sertifikalı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	MICA	
Model	IL-6400 NiMH	
Kasa	Plastik PA6.6	
Sıcaklık (min)	-20	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	215 x 120 x 125	mm
Ağırlık	1,59	kg
Koruma sınıfı	IP 67	
Işık fonksiyonları	yüksek / düşük / boost	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Pil tipi	NiMH	
Akü Voltajı	6	V
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	5	h

Teknik Özellikler (Devamı)

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
[Betriebsdauer Niedrigste Stufe]	24	h
Şarj süresi	11	h

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	4x CREE LED	
Işık akımı (gerçek)	760 / 177 / Boost 1580	lm

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__001112		Ateşleme kablosu IL-4, 3m
40__001113		Araç şarjı için besleme kablosu 12-30V DC, 3m
40__112300		Şarj cihazı ILC 4, 12 - 24 V
40__112305		IL 640 / 6400 için 5'li Tip ILC-5 Şarj İstasyonu
40__112306		Ladegerät ILC-3-fach-Station
40__112700		IL-2 - 230 V

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

