



ATEXOR MICA Ruční svítilna LED IL641 NiMH - Skleněná deska

Atexor produkty

Číslo produktu: 40__113550

1,4

KG

IP 67

IP CODE

300 (červená) / 550

REAL-LUMEN

Popis

ATEXOR MICA IL-641 NiMH je robustní, dobíjecí ruční svítilna s integrovanou signální funkcí pro profesionální použití v náročných podmínkách. Spolehlivě pracuje v teplotním rozsahu od 20 °C do +40 °C a díky stupni ochrany IP67 je prachotěsná a chráněná proti dočasnému ponoření.

Zvláštní pozornost zasluhuje certifikace podle železniční normy EN 45545-2. Tímto splňuje IL-641 přísné požadavky na protipožární ochranu pro železniční vozidla a je speciálně navržena pro aplikace v železničním prostředí.

Vybavena čtyřmi vysoce účinnými Cree-LED (L70 > 50.000 h) poskytuje IL-641 silný světelný výkon při vysoké energetické účinnosti. V režimu bílého světla dosahuje 550 lumenů, v režimu červeného světla 300 lumenů. Zaměřený bodový nebo čtvercový světelný paprsek zajišťuje přesné a rovnoměrné osvětlení.

Verze Spot má 5 mm silnou, tvrzenou skleněnou čočku (průměr 108 mm), zatímco verze Square je vybavena odolnou polykarbonátovou čočkou. Nárazuvzdorné pouzdro z vysoce zatížitelného polyamidu zajišťuje vysokou mechanickou odolnost při každodenním používání.

Napájení zajišťuje výkonná 6V-NiMH baterie. Při plném výkonu činí doba provozu až 12 hodin. Doba nabíjení je přibližně 11 hodin. Integrovaný indikátor kapacity baterie, ochrana proti hlubokému vybití, varování o nízkém stavu baterie a ochrana proti zkratu zvyšují provozní bezpečnost a prodlužují životnost baterie.

S hmotností 1,4 kg (včetně baterie) a kompaktními rozměry přibližně 215 x 120 x 125 mm je IL-641 ergonomicky navržena. Žluté tělo svítilny s černým zámkovým kroužkem zajišťuje vysokou viditelnost v pracovním prostředí. Ramenní popruh je součástí dodávky.

ATEXOR MICA IL-641 NiMH spojuje vysoký světelný výkon, robustní konstrukci, certifikovanou bezpečnost podle EN 45545-2 a spolehlivou akumulátorovou technologii v profesionální signální svítilně pro průmyslové a železniční aplikace.

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	MICA	
Model	IL-641 NiMH	
Teplota (min)	-20	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	215 x 120 x 125	mm
Hmotnost	1,4	kg
Ochranná třída	IP 67	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný tok (skutečný)	300 (červená) / 550	lm

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Typ akumulátoru	NiMH	
Napětí akumulátoru	6	V
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	12	h
Doba nabíjení	11	h

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000

40__112336



Ladegerät ILC4-LOC 18-60V/DC

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

