



ATEXOR MICA Handlampa LED IL641 NiMH - Glasruta

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__113550

1,4

KG

IP 67

IP CODE

300 (röd) / 550

REAL-LUMEN

Beskrivning

ATEXOR MICA IL-641 NiMH är en robust, uppladdningsbar handlampa med integrerad signalfunktion för professionellt bruk under krävande förhållanden. Den fungerar pålitligt i ett temperaturintervall från 20 °C till +40 °C och är tack vare skyddsklass IP67 dammtät samt skyddad mot tillfälligt nedsänkning.

Särskilt värt att nämna är certifieringen enligt järnvägsstandarden EN 45545-2. Därmed uppfyller IL-641 de stränga brandtekniska kraven för järnvägsfordon och är speciellt lämpad för tillämpningar inom järnvägsmiljö.

Urustad med fyra högpresterande Cree-LED-lampor (L70 > 50.000 h) levererar IL-641 en stark ljusstyrka med hög energieffektivitet. I vitljusläge når den 550 lumen, i rödjlusläge 300 lumen. Den fokuserade spot- eller fyrkantiga ljusstrålen ger en precis och jämn belysning.

Spot-versionen har en 5 mm tjock, härdad glaslin (108 mm diameter), medan Square-versionen är utrustad med en slitstark polykarbonatlin. Det stöttåliga höljet av högbelastningspolyamid säkerställer hög mekanisk hållfasthet vid daglig användning.

Energiförsörjningen sker via ett kraftfullt 6V-NiMH-batteri. Vid full effekt är drifttiden upp till 12 timmar. Laddningstiden ligger på cirka 11 timmar. En integrerad batterikapacitetsindikator, djupurladdningsskydd, låg batterivarning samt kortslutningsskydd ökar driftsäkerheten och förlänger batteriets livslängd.

Med en vikt av 1,4 kg (inkl. batteri) och kompakta mått på cirka 215 × 120 × 125 mm är IL-641 ergonomiskt utformad. Den gula lampkroppen med svart låsring ger hög synlighet i arbetsmiljön. En axelrem ingår i leveransen.

ATEXOR MICA IL-641 NiMH kombinerar hög ljusstyrka, robust konstruktion, certifierad säkerhet enligt EN 45545-2 och pålitlig batteriteknologi i en professionell signal-lampa för industriella och järnvägsspecifika tillämpningar.

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	MICA	
Modell	IL-641 NiMH	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	215 x 120 x 125	mm
Vikt	1,4	kg
Skyddsklass	IP 67	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Batterityp	NiMH	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Batterispänning	6	V
Drifttid (Högsta nivå)	12	h
Laddningstid	11	h

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljusflöde (verkligt)	300 (röd) / 550	lm

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__112336		Laddare ILC4-LOC 18-60V/DC

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

