



ATEXOR MICA Lampe de poche LED IL641 NiMH - Diffuseur

Produits Atexor

Réf. article: 40__113551

1,4

KG

IP 67

IP CODE

300 (rouge) / 550

REAL-LUMEN

Description

L'ATEXOR MICA IL-641 NiMH est une lampe de poche rechargeable robuste avec fonction de signalisation intégrée pour une utilisation professionnelle dans des conditions exigeantes. Elle fonctionne de manière fiable dans une plage de température de -20 °C à +40 °C et est protégée contre la poussière ainsi que contre une immersion temporaire grâce à son indice de protection IP67.

Il convient de souligner la certification selon la norme ferroviaire EN 45545-2. Cela signifie que l'IL-641 répond aux exigences strictes en matière de protection contre l'incendie pour les véhicules ferroviaires et est spécialement conçue pour des applications dans le domaine ferroviaire.

Équipée de quatre LED Cree hautement efficaces (L70 > 50 000 h), l'IL-641 offre une forte performance lumineuse tout en étant très économe en énergie. En mode lumière blanche, elle atteint 550 lumens, en mode lumière rouge 300 lumens. Le faisceau lumineux focalisé en spot ou carré assure un éclairage précis et uniforme.

La version Spot est dotée d'une lentille en verre trempé de 5 mm d'épaisseur (108 mm de diamètre), tandis que la version Square est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante. Le boîtier résistant aux chocs en polyamide haute résistance garantit une grande résistance mécanique dans un usage quotidien.

L'alimentation est assurée par une batterie NiMH 6V puissante. À pleine puissance, la durée de fonctionnement peut atteindre jusqu'à 12 heures. Le temps de charge est d'environ 11 heures. Un indicateur de capacité de batterie intégré, une protection contre les décharges profondes, un avertissement de batterie faible ainsi qu'une protection contre les courts-circuits augmentent la sécurité d'utilisation et prolongent la durée de vie de la batterie.

Avec un poids de 1,4 kg (y compris la batterie) et des dimensions compactes d'environ 215 x 120 x 125 mm, l'IL-641 est ergonomiquement conçue. Le boîtier de la lampe jaune avec un anneau de verrouillage noir assure une grande visibilité dans l'environnement de travail. Une sangle de cou est incluse.

L'ATEXOR MICA IL-641 NiMH combine une haute performance lumineuse, une construction robuste, une sécurité certifiée selon la norme EN 45545-2 et une technologie de batterie fiable dans une lampe de signalisation professionnelle pour des applications industrielles et ferroviaires.

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	MICA	
Modèle	IL-641 NiMH	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	215 x 120 x 125	mm
Poids	1,4	kg
Classe de protection	IP 67	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Flux lumineux (réel)	300 (rouge) / 550	lm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Type de batterie	NiMH	
Tension de la batterie	6	V
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	12	h
Temps de charge	11	h

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
40__000950		H0113_1 Sangle de transport (noir/rouge) pour IL600/IL6000

40__112336



Chargeur ILC4-LOC 18-60V/DC

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

