



ATEXOR MICA Torcia LED IL641 NiMH - Diffusore

Prodotti Atexor

Numero articolo: **40__113551****1,4**

KG

IP 67

IP CODE

300 (rosso) / 550

REAL-LUMEN

Descrizione

La ATEXOR MICA IL-641 NiMH è una robusta luce portatile ricaricabile con funzione di segnalazione integrata per un uso professionale in condizioni difficili. Funziona in modo affidabile in un intervallo di temperatura da 20 °C a +40 °C ed è protetta dalla polvere e contro l'immersione temporanea grazie alla classe di protezione IP67.

Particolarmente degna di nota è la certificazione secondo la norma ferroviaria EN 45545-2. Ciò significa che la IL-641 soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza antincendio per i veicoli ferroviari ed è specificamente progettata per applicazioni nel settore ferroviario.

Dotata di quattro LED Cree ad alta efficienza (L70 > 50.000 h), la IL-641 offre un'elevata prestazione luminosa con un'alta efficienza energetica. In modalità luce bianca raggiunge 550 lumen, in modalità luce rossa 300 lumen. Il fascio di luce focalizzato spot o quadrato garantisce un'illuminazione precisa e uniforme.

La versione spot è dotata di una lente in vetro temprato spessa 5 mm (diametro 108 mm), mentre la versione quadrata è equipaggiata con una lente in policarbonato resistente. La custodia resistente agli urti in poliammide ad alta resistenza garantisce un'elevata resistenza meccanica nell'uso quotidiano.

L'alimentazione è fornita da una potente batteria NiMH da 6V. A piena potenza, la durata operativa è fino a 12 ore. Il tempo di ricarica è di circa 11 ore. Un indicatore di capacità della batteria integrato, protezione da scarica profonda, avviso di batteria scarica e protezione da cortocircuito aumentano la sicurezza operativa e prolungano la vita della batteria.

Con un peso di 1,4 kg (inclusa la batteria) e dimensioni compatte di circa 215 x 120 x 125 mm, la IL-641 è progettata ergonomicamente. Il corpo della lampada giallo con anello di bloccaggio nero garantisce un'alta visibilità nell'ambiente di lavoro. Una tracolla è inclusa nella fornitura.

La ATEXOR MICA IL-641 NiMH combina un'elevata prestazione luminosa, una costruzione robusta, sicurezza certificata secondo EN 45545-2 e tecnologia della batteria affidabile in una luce di segnalazione professionale per applicazioni industriali e ferroviarie.

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	MICA	
Modello	IL-641 NiMH	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	215 x 120 x 125	mm
Peso	1,4	kg
Grado di protezione	IP 67	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	12	h
Tempo di ricarica	11	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Flusso luminoso (reale)	300 (rosso) / 550	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Nome
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__112336		Caricabatterie ILC4-LOC 18-60V/DC

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

