



ATEXOR MICA Lampa ręczna LED IL641 NiMH - Dyfuzor

Atexor Produkte

Nr artykułu: 40__113551

1,4

KG

IP 67

IP CODE

300 (czerwony) / 550

REAL-LUMEN

Opis

ATEXOR MICA IL-641 NiMH to wytrzymała, ładowalna latarka ręczna z wbudowaną funkcją sygnalizacji do profesjonalnego użytku w wymagających warunkach. Działa niezawodnie w zakresie temperatur od 20 °C do +40 °C i jest dzięki klasie ochrony IP67 pyłoszczelna oraz odporna na chwilowe zanurzenie.

Szczególnie godna uwagi jest certyfikacja zgodnie z normą kolejową EN 45545-2. Dzięki temu IL-641 spełnia surowe wymagania przeciwpożarowe dla pojazdów szynowych i jest specjalnie przystosowana do zastosowań w środowisku kolejowym.

Wyposażona w cztery wysokoefektywne diody LED Cree (L70 > 50.000 h), IL-641 zapewnia mocne oświetlenie przy jednoczesnej wysokiej efektywności energetycznej. W trybie światła białego osiąga 550 lumenów, a w trybie światła czerwonego 300 lumenów. Skoncentrowany punktowy lub kwadratowy strumień świetlny zapewnia precyzyjne i równomierne oświetlenie.

Wersja punktowa posiada hartowaną soczewkę szklaną o grubości 5 mm (średnica 108 mm), podczas gdy wersja kwadratowa jest wyposażona w wytrzymałą soczewkę z poliwęglanu. Obudowa odporna na uderzenia wykonana z wysokowytrzymałego poliamidu zapewnia wysoką odporność mechaniczną w codziennym użytkowaniu.

Zasilanie odbywa się za pomocą wydajnego akumulatora 6V NiMH. Przy pełnej mocy czas pracy wynosi do 12 godzin. Czas ładowania wynosi około 11 godzin. Zintegrowany wskaźnik pojemności akumulatora, ochrona przed głębokim rozładowaniem, ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania oraz ochrona przed zwarcie zwiększają bezpieczeństwo użytkownika i wydłużają żywotność akumulatora.

Z wagą 1,4 kg (w tym akumulator) i kompaktowymi wymiarami około 215 x 120 x 125 mm, IL-641 jest ergonomicznie zaprojektowana. Żółta obudowa lampy z czarnym pierścieniem blokującym zapewnia wysoką widoczność w środowisku pracy. Pasek na ramię jest dołączony do zestawu.

ATEXOR MICA IL-641 NiMH łączy wysoką moc świetlną, wytrzymałą konstrukcję, certyfikowane bezpieczeństwo zgodnie z EN 45545-2 oraz niezawodną technologię akumulatorową w profesjonalnej lampie sygnalizacyjnej do zastosowań przemysłowych i kolejowych.

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	MICA	
Model	IL-641 NiMH	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	215 x 120 x 125	mm
Waga	1,4	kg
Klasa ochrony	IP 67	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Strumień świetlny (rzeczywisty)	300 (czerwony) / 550	lm

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Typ akumulatora	NiMH	
Napięcie akumulatora	6	V
Czas pracy (najwyższy poziom)	12	h
Czas ładowania	11	h

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000

40__112336



Ładowarka ILC4-LOC 18-60V/DC

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

