



ATEXOR MICA Ruční svítilna ML 601-DB 1W LED NiMH akumulátor

Atexor produkty

Číslo produktu: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Popis

Atexor Mica ML601 je dobíjecí, kompaktní a výkonná LED ruční svítilna, která byla navržena pro použití v profesionálním prostředí a za extrémních podmínek. Svítilna ML601 LED je speciální verzí, která je navíc vybavena 2x 6 červenými LED. Díky tomu může být také použita jako signální lampa.

Její pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného nylonu a čočka z tvrzeného skla. ML601 je chráněna proti stříkající vodě a může být tedy využita pro různé účely. Mezi uživateli jsou mimo jiné státní železnice a dopravní podniky, policie a pohraniční stráž, stejně jako průmyslový sektor.

Tato mechanicky a technicky vysoce kvalitní akumulátorová LED ruční svítilna se vyznačuje především uživatelskou přívětivostí a dlouhou životností i při každodenním používání. Navíc má svítilna funkci nouzového osvětlení (pokud je zapojena do nabíječky, svítí při výpadku proudu).

Používá se akumulátor NiMH (nikl-metal-hydrid), který je v současnosti považován za nejšetrnější typ akumulátoru k životnímu prostředí. Další výhodou akumulátorů NiMH je, že ve srovnání s olověnými akumulátory dosahují při stejné velikosti vyšší kapacity; paměťové efekty jsou vyloučeny. Uživatel je informován o dostupné (zbývající) energii prostřednictvím indikátoru kapacity.

Obecně jsou produkty Mica plně opravitelné a snadno údržbové. Akumulátory jsou snadno vyměnitelné.

Výhody produktu

- Dobíjecí, ekologická NiMH baterie
- Také použitelná jako signální světlo
- Robustní kryt odolný proti stříkající vodě
- TÜV certifikováno

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Série	ML	
Model	601	
Teplota (min)	-20	°C
Teplota (max)	+45	°C
Rozměry	120 x 64 x 55	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Hmotnost	0,28	kg
Ochranná třída	IP54	
Světelné funkce	bílé pracovní světlo / červené signální světlo	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok (skutečný)	40,5	lm

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Typ akumulátoru	NiMH	
Napětí akumulátoru	6	V
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	6	h
Doba nabíjení	max. 3	h

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Kabel do zapalovače IL-4, 3m
40__001113		Napájecí kabel pro automobilové nabíjení 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Rychlonabíječka MLC 12-30 V DC

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

