



## ATEXOR MICA Handleuchte ML 601-DB 1W LED NiMH-Akku

### Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40\_\_114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

### Beschreibung

Die Atexor Mica ML601 ist eine wiederaufladbare, kompakte und leistungsstarke LED-Handleuchte, welche für den Einsatz im professionellen Umfeld und unter extremen Bedingungen konstruiert wurde. Bei der ML601 LED-Handleuchte handelt es sich um eine spezielle Version, die zusätzlich mit 2x 6 roten LEDs ausgestattet ist. Dadurch kann sie auch als Signallampe verwendet werden.

Ihr Gehäuse besteht aus hochwertigem, schlagresistentem Nylon und die Linse aus gehärtetem Glas. Die ML601 ist spritzwassergeschützt und kann somit für vielfältige Einsatzzwecke genutzt werden. Zu den Anwendern zählen mitunter Bundesbahnen und Verkehrsbetriebe, Polizei und Bundesgrenzschutz sowie der industrielle Sektor.

Diese mechanisch und technisch hochqualitative Akku-LED-Handleuchte zeichnet sich besonders durch die Bedienerfreundlichkeit und die Langlebigkeit auch bei täglichem Gebrauch aus. Zudem verfügt die Leuchte über eine Notlichtfunktion (im Ladegerät eingesteckt leuchtet die Lampe bei Stromausfall auf).

Zum Einsatz kommt dabei ein NiMH- (Nickel-Metall-Hydrid) Akku, welcher zur Zeit als umweltfreundlichste Akku-Type gilt. Ein weiterer Vorteil bei NiMH-Akkus ist auch, dass im Vergleich mit Blei-Akkus bei gleicher Baugröße eine höhere Kapazität erzielt wird; Memory-Effekte werden vermieden. Der Anwender wird durch eine Kapazitätsanzeige über die zu Verfügung stehende (Rest-) Energie informiert.

Generell sind Mica-Produkte voll reparaturfähig und wartungsfreundlich. Akkus sind einfach auswechselbar.

### Produktvorteile

- Wiederaufladbar, umweltfreundlicher NIMH Akku
- Auch als Signalleuchte einsetzbar
- Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse
- TÜV-Zertifiziert

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

| Eigenschaft      | Wert | Einheit |
|------------------|------|---------|
| Serie            | ML   |         |
| Modell           | 601  |         |
| Temperatur (min) | -20  | °C      |

## Technische Daten (Forts.)

### Allgemeine Daten

| Eigenschaft      | Wert                                    | Einheit |
|------------------|-----------------------------------------|---------|
| Temperatur (max) | +45                                     | °C      |
| Abmessungen      | 120 x 64 x 55                           | mm      |
| Gewicht          | 0,28                                    | kg      |
| Schutzart        | IP54                                    |         |
| Lichtfunktionen  | weißes Arbeitslicht / rotes Signallicht |         |

### Lichttechnische Daten

| Eigenschaft       | Wert | Einheit |
|-------------------|------|---------|
| Leuchtmittel      | LED  |         |
| Lichtstrom (real) | 40,5 | lm      |

### Elektrische Daten

| Eigenschaft                   | Wert   | Einheit |
|-------------------------------|--------|---------|
| Akku Typ                      | NiMH   |         |
| Akku Spannung                 | 6      | V       |
| Betriebsdauer (Höchste Stufe) | 6      | h       |
| Ladezeit                      | max. 3 | h       |

## Zubehör

### Sonstige

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 40__001039  |  | Teil v.H0080_1, Handschleife f. ML 600/601      |
| 40__001112  |  | Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m                |
| 40__001113  |  | Versorgungskabel für Autoladung 12-30V DC, 3m   |
| 40__112700  |  | IL-2 - 230 V                                    |
| 40__114453  |  | Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800 |
| 40__114458  |  | Ladestation 3-fach ( MLC)                       |
| 40__114480  |  | Schnell-Ladegerät MLC 12-30 V DC                |

## Weitere Produktbilder



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Deutschland

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

