



ATEXOR MICA Lámpara manual ML 601-DB 1W LED NiMH-Akku

Productos Atexor

Número de artículo: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Descripción

La Atexor Mica ML601 es una linterna de mano LED recargable, compacta y potente, diseñada para su uso en entornos profesionales y bajo condiciones extremas. La linterna de mano LED ML601 es una versión especial que además está equipada con 2x 6 LEDs rojos. Por lo tanto, también puede ser utilizada como lámpara de señal.

Su carcasa está hecha de nylon de alta calidad y resistente a impactos, y la lente de vidrio templado. La ML601 es resistente a salpicaduras y puede ser utilizada para diversos propósitos. Entre los usuarios se encuentran, entre otros, ferrocarriles nacionales y empresas de transporte, policía y guardia fronteriza, así como el sector industrial.

Esta linterna de mano LED de batería, de alta calidad mecánica y técnica, se caracteriza especialmente por su facilidad de uso y durabilidad incluso con un uso diario. Además, la lámpara cuenta con una función de luz de emergencia (conectada al cargador, la lámpara se enciende en caso de corte de energía).

Utiliza una batería NiMH (Níquel-Hidruro Metálico), que actualmente se considera el tipo de batería más ecológico. Otra ventaja de las baterías NiMH es que, en comparación con las baterías de plomo, se logra una mayor capacidad en el mismo tamaño; se evitan los efectos de memoria. El usuario es informado sobre la energía (restante) disponible a través de un indicador de capacidad.

En general, los productos Mica son completamente reparables y fáciles de mantener. Las baterías son fácilmente reemplazables.

Ventajas del producto

- Batería recargable NiMH, ecológica
- También se puede utilizar como luz de señal
- Carcasa robusta a prueba de salpicaduras
- Certificado por TÜV

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	ML	
Modelo	601	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+45	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Dimensiones	120 x 64 x 55	mm
Peso	0,28	kg
Grado de protección	IP54	
Funciones de luz	luz de trabajo blanca / luz de señal roja	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tipo de batería	NiMH	
Tensión de la batería	6	V
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	6	h
Tiempo de carga	máx. 3	h

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	LED	
Flujo luminoso (real)	40,5	lm

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cable de encendedor de cigarrillos IL-4, 3m
40__001113		Cable de alimentación para carga de automóvil 12-30V CC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Cargador rápido MLC 12-30 V DC

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

