



ATEXOR MICA Lampe de poche ML 601-DB 1W LED Batterie NiMH

Produits Atexor

Réf. article: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Description

La Atexor Mica ML601 est une lampe de poche LED rechargeable, compacte et puissante, conçue pour une utilisation dans un environnement professionnel et dans des conditions extrêmes. La lampe de poche LED ML601 est une version spéciale, qui est également équipée de 2x 6 LED rouges. Elle peut donc également être utilisée comme lampe de signalisation.

Son boîtier est en nylon de haute qualité, résistant aux chocs, et la lentille est en verre trempé. La ML601 est protégée contre les projections d'eau et peut donc être utilisée pour de nombreuses applications. Parmi les utilisateurs figurent notamment les chemins de fer fédéraux et les entreprises de transport, la police et la protection des frontières ainsi que le secteur industriel.

Cette lampe de poche LED rechargeable de haute qualité, tant sur le plan mécanique que technique, se distingue particulièrement par sa facilité d'utilisation et sa durabilité même en cas d'utilisation quotidienne. De plus, la lampe dispose d'une fonction d'éclairage d'urgence (branchée sur le chargeur, la lampe s'allume en cas de coupure de courant).

Un accu NiMH (nickel-métal-hydrure) est utilisé, qui est actuellement considéré comme le type de batterie le plus respectueux de l'environnement. Un autre avantage des accus NiMH est que, par rapport aux accus au plomb, une capacité plus élevée est obtenue pour une taille de construction identique ; les effets de mémoire sont évités. L'utilisateur est informé de l'énergie (restante) disponible par un indicateur de capacité.

En général, les produits Mica sont entièrement réparables et faciles à entretenir. Les accus sont facilement remplaçables.

Avantages du produit

- Batterie NiMH rechargeable et respectueuse de l'environnement
- Utilisable également comme lampe de signalisation
- Boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
- Certifié TÜV

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	ML	
Modèle	601	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+45	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Dimensions	120 x 64 x 55	mm
Poids	0,28	kg
Classe de protection	IP54	
Fonctions d'éclairage	lumière de travail blanche / lumière de signal rouge	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux (réel)	40,5	lm

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Type de batterie	NiMH	
Tension de la batterie	6	V
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	6	h
Temps de charge	max. 3	h

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
40__001039		Partie de H0080_1, dragonne p. ML 600/601
40__001112		Câble allume-cigare IL-4, 3m
40__001113		Câble d'alimentation pour charge de voiture 12-30V DC, 3m
40__112700		Adaptateur IL2 pour charger
40__114453		Station de charge 5 postes type MLC-5 pour ML 600/601/800
40__114458		Station de recharge triple (MLC)
40__114480		Chargeur rapide MLC 12-30 V DC

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

