Scheda tecnica

Professional Lighting Solutions SETO



ATEXOR MICA Lampada manuale ML 601-DB 1W LED NiMH-Akku

Prodotti Atexor

Numero articolo: **40__114471**

0,28	IP54	40,5
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Descrizione

La Atexor Mica ML601 è una lampada portatile LED ricaricabile, compatta e potente, progettata per l'uso in ambienti professionali e in condizioni estreme. La lampada portatile ML601 LED è una versione speciale, dotata di 2x 6 LED rossi. Può quindi essere utilizzata anche come lampada di segnale.

Il suo involucro è realizzato in nylon di alta qualità, resistente agli urti, e la lente in vetro temprato. La ML601 è protetta dagli spruzzi d'acqua e può quindi essere utilizzata per molteplici scopi. Gli utenti includono, tra gli altri, ferrovie nazionali e aziende di trasporto, polizia e guardia di frontiera, nonché il settore industriale.

Questa lampada portatile LED a batteria di alta qualità meccanica e tecnica si distingue particolarmente per la facilità d'uso e la durata anche con un uso quotidiano. Inoltre, la lampada è dotata di una funzione di emergenza (collegata al caricabatterie, la lampada si accende in caso di mancanza di corrente).

Viene utilizzata una batteria NiMH (Nickel-Metal-Hydride), attualmente considerata il tipo di batteria più ecologico. Un ulteriore vantaggio delle batterie NiMH è che, rispetto alle batterie al piombo, si ottiene una maggiore capacità a parità di dimensioni; gli effetti di memoria vengono evitati. L'utente viene informato tramite un indicatore di capacità sull'energia (residua) disponibile.

In generale, i prodotti Mica sono completamente riparabili e facili da mantenere. Le batterie sono facilmente sostituibili.

Vantaggi del prodotto

- Batteria NiMH ricaricabile, ecologica
- Utilizzabile anche come luce di segnalazione
- Robusta custodia resistente agli spruzzi
- Certificato TÜV

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	ML	
Modello	601	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+45	°C
Dimensioni	120 x 64 x 55	mm

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Peso	0,28	kg
Grado di protezione	IP54	
Funzioni di illuminazione	luce di lavoro bianca / luce di segnale rossa	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di batteria	NiMH	
Tensione della batteria	6	V
Durata operativa (livello massimo)	6	h
Tempo di ricarica	max. 3	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Flusso luminoso (reale)	40,5	lm

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cavo accendisigari IL-4, 3m
40__001113		Cavo di alimentazione per ricarica auto 12-30V CC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Caricabatterie rapido MLC 12-30 V DC

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de