



ATEXOR MICA Handlamp ML 601-DB 1W LED NiMH-accu

Atexor producten

Artikel-Nr.: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Beschrijving

De Atexor Mica ML601 is een oplaadbare, compacte en krachtige LED-handlamp, die is ontworpen voor gebruik in professionele omgevingen en onder extreme omstandigheden. De ML601 LED-handlamp is een speciale versie die bovendien is uitgerust met 2x 6 rode LED's. Hierdoor kan hij ook als signaallamp worden gebruikt.

De behuizing is gemaakt van hoogwaardig, slagvast nylon en de lens van gehard glas. De ML601 is spatwaterdicht en kan dus voor diverse toepassingen worden gebruikt. Tot de gebruikers behoren onder andere de federale spoorwegen en vervoersbedrijven, politie en grensbewaking, evenals de industriële sector.

Deze mechanisch en technisch hoogwaardige accu-LED-handlamp kenmerkt zich vooral door gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid, zelfs bij dagelijks gebruik. Daarnaast beschikt de lamp over een noodlichtfunctie (bij aansluiting op het laadstation gaat de lamp branden bij stroomuitval).

Er wordt gebruikgemaakt van een NiMH- (nikkel-metaalhydride) accu, die momenteel als de meest milieuvriendelijke accutype wordt beschouwd. Een ander voordeel van NiMH-accu's is dat ze in vergelijking met loodaccu's bij dezelfde afmetingen een hogere capaciteit bieden; geheugeneffecten worden vermeden. De gebruiker wordt via een capaciteitsindicator geïnformeerd over de beschikbare (rest)energie.

Over het algemeen zijn Mica-producten volledig repareerbaar en onderhoudsvriendelijk. Accu's zijn eenvoudig vervangbaar.

Productvoordelen

- Oplaadbare, milieuvriendelijke NIMH accu
- Ook als signaallamp inzetbaar
- Robuuste spuitwaterdichte behuizing
- TÜV-gecertificeerd

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Serie	ML	
Model	601	
Temperatuur (min)	-20	°C
Temperatuur (max)	+45	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afmetingen	120 x 64 x 55	mm
Gewicht	0,28	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Lichtfuncties	witte werklucht / rode signaallicht	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Lichtstroom (werkelijk)	40,5	lm

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Accu type	NiMH	
Accu spanning	6	V
Bedrijfsduur (hoogste stand)	6	h
Opladttijd	max. 3	h

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Sigarettenaansteker kabel IL-4, 3m
40__001113		Voedingskabel voor autolading 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Snellader MLC 12-30 V DC

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

