Ficha técnica

Professional Lighting Solutions



ATEXOR MICA Lanterna manual ML 601-DB 1W LED NiMH-Akku

Produtos Atexor

Número do artigo: **40__114471**

0,28	IP54	40,5
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Descrição

A Atexor Mica ML601 é uma lanterna LED recarregável, compacta e potente, projetada para uso em ambientes profissionais e em condições extremas. A lanterna LED ML601 é uma versão especial, que também está equipada com 2x 6 LEDs vermelhos. Isso permite que ela seja usada como uma lanterna de sinalização.

Seu corpo é feito de nylon de alta qualidade e resistente a impactos, e a lente é de vidro temperado. A ML601 é resistente a respingos e pode ser utilizada para uma variedade de aplicações. Entre os usuários estão, entre outros, ferrovias federais e empresas de transporte, polícia e guarda de fronteira, bem como o setor industrial.

Esta lanterna LED recarregável de alta qualidade mecânica e técnica se destaca especialmente pela facilidade de uso e durabilidade, mesmo com uso diário. Além disso, a lanterna possui uma função de luz de emergência (quando conectada ao carregador, a lanterna acende em caso de falta de energia).

Utiliza uma bateria NiMH (Níquel-Metal-Hidreto), que atualmente é considerada o tipo de bateria mais ecológico. Outra vantagem das baterias NiMH é que, em comparação com baterias de chumbo, uma maior capacidade é alcançada com o mesmo tamanho; efeitos de memória são evitados. O usuário é informado sobre a energia (restante) disponível através de um indicador de capacidade.

Em geral, os produtos Mica são totalmente reparáveis e de fácil manutenção. As baterias são facilmente substituíveis.

Vantagens do produto

- Bateria NIMH recarregável e ecológica
- Também utilizável como luz de sinalização
- Caixa robusta e resistente a respingos
- Certificado TÜV

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	ML	
Modelo	601	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+45	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	120 x 64 x 55	mm
Peso	0,28	kg
Grau de proteção	IP54	
Funções de luz	luz de trabalho branca / luz de sinalização vermelha	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tipo de bateria	NiMH	
Tensão da bateria	6	V
Duração da operação (nível máximo)	6	h
Tempo de carregamento	máx. 3	h

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Fluxo de luz (real)	40,5	lm

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cabo de isqueiro IL-4, 3m
40__001113		Cabo de alimentação para carregamento de carro 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Carregador rápido MLC 12-30 V DC

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de