



ATEXOR MICA Handlampa ML 601-DB 1W LED NiMH-batteri

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Beskrivning

Atexor Mica ML601 är en uppladdningsbar, kompakt och kraftfull LED-handlampa, som är konstruerad för användning i professionella miljöer och under extrema förhållanden. ML601 LED-handlampan är en speciell version som dessutom är utrustad med 2x 6 röda LED-lampor. Därmed kan den även användas som signallampa.

Dess hölje är tillverkat av högkvalitativt, stöttåligt nylon och linsen av härdat glas. ML601 är stänksäker och kan därför användas för olika ändamål. Användarna inkluderar bland annat statliga järnvägar och transportföretag, polis och gränsskydd samt den industriella sektorn.

Denna mekaniskt och tekniskt högkvalitativa batteridrivna LED-handlampa kännetecknas särskilt av användarvänlighet och hållbarhet även vid daglig användning. Dessutom har lampan en nödbelysningsfunktion (när den är ansluten till laddaren lyser lampan vid strömavbrott).

Det används ett NiMH- (nickel-metallhydrid) batteri, som för närvarande anses vara den mest miljövänliga batteritypen. En annan fördel med NiMH-batterier är att en högre kapacitet uppnås jämfört med blybatterier vid samma storlek; minneffekter undviks. Användaren informeras genom en kapacitetsindikator om den tillgängliga (återstående) energin.

Generellt är Mica-produkter helt reparerbara och underhållsvänliga. Batterier är lätt utbytbara.

Produktfördelar

- Uppladdningsbart, miljövänligt NiMH-batteri
- Kan även användas som signal-lampa
- Robust sprutsäker hölje
- TÜV-certifierad

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Serie	ML	
Modell	601	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Mått	120 x 64 x 55	mm

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Vikt	0,28	kg
Skyddsklass	IP54	
Ljusfunktioner	vitt arbetsljus / rött signal ljus	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Batterityp	NiMH	
Batterispänning	6	V
Drifttid (Högsta nivå)	6	h
Laddningstid	max. 3	h

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	40,5	lm

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cigaret tändarkabel IL-4, 3m
40__001113		Strömkabel för biluppladdning 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Snabbladdare MLC 12-30 V DC

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

