



Hurtigoplader MLC 12-30 V DC

Atexor Produkter

Artikel-Nr.: 40__114480

0,19

KG

Beskrivelse

Tilslutningsspændingen for opladeren er 12...24 V / DC og er derfor beregnet til bilopladning. Til dette har du brug for det 3m cigarettænder kabel (Art.Nr. 40__001112) eller alternativt forsyningskablet med åbne ender (Art.Nr. 40__001113). Ønsker du at bruge opladeren i husnettet (230V), skal du desuden bruge netadapteren IL-2 (Art.Nr. 40__112700).

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Serie	ML	
Model	MLC	
Gehäuse	Plast	
Temperatur (min)	+5	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	142 x 83 x 22	mm
Vægt	0,19	kg

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Opladningstid	2,5	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__001112		Cigarettænderkabel IL-4, 3m
40__001113		Forsyningskabel til bilopladning 12-30V DC, 3m

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__112700		IL-2 - 230 V

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

